

TACTYLUX

6H-15



Only
19 g

ultra light!

Description

Protective glove against mechanical risks:
Extra Light 18 Gauge Nylon Glove
with Nitrile Coating

Standards

Gloves conform to the requirements
of the EU Regulation 2016/425 and to
the European standards EN ISO
21420:2020 and EN388:2016+A1:2018

Composition

Coating: Nitrile
Support material: Nylon

Benefits

Extended tactility & sensitivity

- Extra light 18G nylon glove with nitrile coating on the palm. Seamless knit nylon liner.
- Excellent dexterity, sensitivity and tactility, combining a long-life glove, reaching a maximum dexterity level (level 5), absolute and maximum abrasion resistance.
- Seals and protects the hand against mechanical risks while remaining flexible.
- Greater hygiene thanks the Sanitized® treatment: long-lasting, safe and fresh wearing comfort. 360° breathability to keep your hands cool and comfortable full day. Super soft, comfortable and good fitting.
- Knitted wrist helps to prevent dirt and debris from entering the glove.
- The lightest weight glove with perfect dexterity, flexibility and minimum hand fatigue.
- Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® standard 100.
- Applications: handling of small components, maintenance, assembly, using tools and instruments, logistics, automotive industry, mining, general building, construction, agriculture, ...



EN388:2016
+A1:2018



4111X

RESISTANCES (EN388)

ABRASION	4
BLADE CUT	1
TEAR	1
PUNCTURE	1
CUT TDM	X



SANITIZED®
Anti-microbial
treatment

Sizes

7	(S)	Length: 171 mm
8	(M)	Length: 182 mm
9	(L)	Length: 192 mm
10	(XL)	Length: 204 mm
11	(XXL)	Length: 215 mm

Additional information

Gauge: 18G
Weight: 19 g/glove (+/- 10)

Packaging unit

144 pairs per box
12 pairs per polybag
Supplied with hang tag (individual)

Your success in your hands



digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

TACTYLUX

6H-15



Tylko
19 g

ultralekki!

Opis

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi:
Bardzo lekkie rękawice nylonowe 18 Gauge z powłoką nitrylową

Standardy

Rękawice są zgodne z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 oraz norm europejskich EN ISO 21420:2020 i EN388:2016+A1:2018

Skład

Powłoka: Nitryl
Materiał nośny: Nylon

Korzyści

Rozszerzona wrażliwość dotykowa i czułość

- Bardzo lekkie rękawice nylonowe 18G z powłoką nitrylową na dłoni. Bezszywowa wyściółka z nylonu.
- Doskonała zręczność, wrażliwość i wrażliwość dotykowa, łączące w sobie długą żywotność rękawicy, osiągając maksymalny poziom zręczności (poziom 5), absolutną i maksymalną odporność na ścieranie.
- Uszczelnia i chroni dłoń przed zagrożeniami mechanicznymi, zachowując jednocześnie elastyczność.
- Większa higiena dzięki obróbce **Sanitized**[®]: długotrwały, bezpieczny i świeży komfort noszenia. oddychalność 360° zapewnia dłoniom chłód i wygodę przez cały dzień. Super miękkie, wygodne i dobrze dopasowane.
- Dzianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy.
- Najlepsze rękawice o doskonałej zręczności, elastyczności i minimalnym zmęczeniu dłoni.
- Przetestowane pod kątem szkodliwych substancji zgodnie z normą Oeko-Tex[®] standard 100.
- Zastosowania: przenoszenie małych elementów, konserwacja, montaż, używanie narzędzi i przyrządów, logistyka, przemysł motoryzacyjny, górnictwo, budownictwo ogólne, rolnictwo, ...



EN388:2016
+A1:2018



4111X

REZYSTANCJE (EN388)

ŚCIERALNOŚĆ:	4
ODPORNOŚĆ NA CIĘCIE:	1
ROZDARCIE:	1
PRZEKŁUCIE:	1
ODPORNOŚĆ TDM:	X



SANITIZED[®]
Antybakteryjne leczenie

Rozmiary

7 (S)	Długość: 171 mm
8 (M)	Długość: 182 mm
9 (L)	Długość: 192 mm
10 (XL)	Długość: 204 mm
11 (XXL)	Długość: 215 mm

Dodatkowe informacje

Grubość: 18G
Waga: 19 g/rękawiczka (+/- 10)

Jednostka opakowania

144 pary w opakowaniu
12 par w torebce foliowej
Dostarczane z przywieszką (pojedynczo)

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

Sukces w Twoich rękach

digitx[®]

digitx-gloves.com

TACTYLUX

61-15



Solo
19 g

ultra leggero!

Descrizione

Guanto di protezione contro i rischi meccanici: Guanto in nylon extra leggero da 18 gauge con rivestimento in nitrile

Standard

I guanti sono conformi ai requisiti del Regolamento UE 2016/425 e a alle norme europee EN ISO 21420:2020 e EN388:2016+A1:2018

Composizione

Rivestimento: Nitrile
Materiale di supporto: Nylon

Vantaggi

Estensione della tattilità e della sensibilità

- Guanto in nylon 18G extra leggero con rivestimento in nitrile sul palmo. Fodera in nylon senza cuciture.
- Eccellente destrezza, sensibilità e tattilità, che combina un guanto di lunga durata, raggiungendo un livello di destrezza massimo (livello 5), assoluta e massima resistenza all'abrasione.
- Sigilla e protegge la mano dai rischi meccanici, pur rimanendo flessibile.
- Maggiore igiene grazie al trattamento **Sanitized®**: un comfort duraturo, sicuro e fresco. traspirazione a 360° per mantenere le mani fresche e confortevoli per tutto il giorno. Morbidissimi, confortevoli e di buona vestibilità.
- Il polso lavorato a maglia impedisce a sporco e detriti di penetrare nel guanto.
- Il guanto più leggero con perfetta destrezza, flessibilità e minimo affaticamento della mano.
- Testato per le sostanze nocive secondo lo standard Oeko-Tex® 100.
- Applicazioni: manipolazione di piccoli componenti, manutenzione, assemblaggio, utilizzo di utensili e strumenti, logistica, industria automobilistica, mineraria, edilizia generale, costruzioni, agricoltura, ...



EN388:2016
+A1:2018



4111X

RESISTENZE (EN388)

ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPO	1
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X



SANITIZED®
Trattamento anti-
microbico

Dimensioni

7	(S)	Lunghezza: 171 mm
8	(M)	Lunghezza: 182 mm
9	(L)	Lunghezza: 192 mm
10	(XL)	Lunghezza: 204 mm
11	(XXL)	Lunghezza: 215 mm

Informazioni aggiuntive

Calibro: 18G
Peso: 19 g/guanto (+/- 10)

Unità di imballaggio

144 paia per scatola
12 paia per sacchetto
Fornito con etichetta da appendere (individuale)

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

Il successo nelle vostre mani



digitx-gloves.com

TACTYLUX

6H5



Seulement **ultra** léger !
19 g

Description

Gant de protection contre les risques mécaniques :
Gant extra léger en nylon de jauge 18 avec enduction nitrile

Normes

Gants conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et à les normes européennes EN ISO 21420:2020 et EN388:2016+A1:2018

Composition

Revêtement : Nitrile
Matériau de support : Nylon

Avantages

Tactilité et sensibilité accrues

- Gant extra léger en nylon 18G avec enduction nitrile sur la paume. Doublure en nylon tricoté sans couture.
- Excellente dextérité, sensibilité et tactilité, combinant un gant de longue durée, atteignant un niveau de dextérité maximal (niveau 5), une résistance absolue et maximale à l'abrasion.
- Scelle et protège la main contre les risques mécaniques tout en restant souple.
- Hygiène accrue grâce au traitement **Sanitized®**: confort durable, sûr et frais, respirabilité à 360° pour garder vos mains fraîches et confortables toute la journée. Super doux, confortable et bien ajusté.
- Le poignet tricoté empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.
- Le gant le plus léger avec une dextérité et une flexibilité parfaites et une fatigue minimale de la main.
- Testé pour les substances nocives selon la norme Oeko-Tex® 100.
- Applications : manipulation de petits composants, maintenance, assemblage, utilisation d'outils et d'instruments, logistique, industrie automobile, exploitation minière, bâtiment général, construction, agriculture, ...



EN388:2016
+A1:2018



4T1TX

RÉSISTANCES (EN388)

ABRASION	4
COUPE DE LA LAME	1
DÉCHIRURE	1
PERFORATION	1
COUPE TDM	X



SANITIZED®
(DÉSINFECTÉ)
Traitement antimicrobien

Tailles

7	(S)	Longueur : 171 mm
8	(M)	Longueur : 182 mm
9	(L)	Longueur : 192 mm
10	(XL)	Longueur : 204 mm
11	(XXL)	Longueur : 215 mm

Informations complémentaires

Jauge : 18G
Poids : 19 g/gant (+/- 10)

Unité d'emballage

144 paires par boîte
12 paires par polybag
Fourni avec une étiquette de suspension (individuelle)

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

Votre réussite entre vos mains



digitx-gloves.com

TACTYLUX

6H15

Apenas
19 g

ultra-leve!

Descrição

Luva de proteção contra riscos mecânicos: Luva de nylon extra leve de calibre 18 com revestimento de nitrilo

Normas

As luvas estão em conformidade com os requisitos do Regulamento UE 2016/425 e com as normas europeias EN ISO 21420:2020 e EN388:2016+A1:2018

Composição

Revestimento: Nitrilo
Material de suporte: Nylon

Benefícios

Tato e sensibilidade alargados

- Luva de nylon 18G extra leve com revestimento de nitrilo na palma. Forro em nylon de malha sem costuras.
- Excelente destreza, sensibilidade e tato, combinando uma luva de longa duração, atingindo um nível máximo de destreza (nível 5), absoluta e máxima resistência à abrasão.
- Veda e protege a mão contra riscos mecânicos, mantendo-se flexível.
- Maior higiene graças ao tratamento **Sanitized®**: conforto de utilização duradouro, seguro e fresco. respirabilidade 360° para manter as mãos frescas e confortáveis durante todo o dia. Super macia, confortável e com bom ajuste.
- O pulso tricotado ajuda a evitar que a sujeira e os detritos entrem na luva.
- A luva mais leve com destreza perfeita, flexibilidade e fadiga mínima das mãos.
- Testado para substâncias nocivas de acordo com a norma Oeko-Tex® 100.
- Aplicações: manipulação de pequenos componentes, manutenção, montagem, utilização de ferramentas e instrumentos, logística, indústria automóvel, minas, construção em geral, construção civil, agricultura, ...



EN388:2016
+A1:2018



4111X

RESISTÊNCIAS (EN388)

ABRASÃO	4
CORTE	1
RASGAMENTO	1
PERFURAÇÃO	2
CORTE TDM	X



SANITIZADO
Tratamento
anti-microbiano

Tamanhos

7 (S)	Comprimento: 171 mm
8 (M)	Comprimento: 182 mm
9 (L)	Comprimento: 192 mm
10 (XL)	Comprimento: 204 mm
11 (XXL)	Comprimento: 215 mm

Informações adicionais

Calibre: 18G
Peso: 19 g/luva (+/- 10)

Unidade de embalagem

144 pares por caixa
12 pares por saco de polietileno
Fornecido com etiqueta de pendurar (individual)

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

○ seu sucesso nas suas mãos

digitX®

digitx-gloves.com

TACTYLUX

6H5



Nur
19 g

ultraleicht!

Beschreibung

Schutzhandschuh gegen mechanische Risiken:

Extra leichter 18-Gauge-Nylonhandschuh mit Nitrilbeschichtung

Normen

Handschuhe entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und der europäischen Normen EN ISO 21420:2020 und EN388:2016+A1:2018

Zusammensetzung

Beschichtung: Nitril
Trägermaterial: Nylon

Vorteile

Erweiterte Taktilität und Sensibilität

- Extra leichter 18G-Nylonhandschuh mit Nitrilbeschichtung auf der Handfläche. Nahtlos gestricktes Nylon-Futter.
- Ausgezeichnete Fingerfertigkeit, Sensibilität und Taktilität, die einen langlebigen Handschuh mit maximaler Fingerfertigkeit (Stufe 5), absoluter und maximaler Abriebfestigkeit kombinieren.
- Dichtet und schützt die Hand vor mechanischen Risiken und bleibt dabei flexibel.
- Mehr Hygiene dank der **Sanitized®-Behandlung**: lang anhaltender, sicherer und frischer Tragekomfort. 360° Atmungsaktivität, damit Ihre Hände den ganzen Tag über kühl und bequem bleiben. Super weich, bequem und gut sitzend.
- Das gestrickte Handgelenk verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den Handschuh gelangen.
- Der leichteste Handschuh mit perfekter Fingerfertigkeit, Flexibilität und minimaler Ermüdung der Hände.
- Schadstoffgeprüft nach Oeko-Tex® Standard 100.
- Anwendungen: Handhabung von Kleinteilen, Wartung, Montage, Einsatz von Werkzeugen und Instrumenten, Logistik, Automobilindustrie, Bergbau, allgemeines Bauwesen, Landwirtschaft, ...



EN388:2016
+A1:2018



4111X

WIDERSTÄNDE (EN388)

ABRIEBFESTIGkeit	4
SCHNITTFESTIGkeit	1
REISSFESTIGkeit	1
STICHFESTIGkeit	1
SCHNITTFESTIGkeit TDM	X



SANITIZED®.
Antimikrobielle
Behandlung

Größen

7	(S)	Länge: 171 mm
8	(M)	Länge: 182 mm
9	(L)	Länge: 192 mm
10	(XL)	Länge: 204 mm
11	(XXL)	Länge: 215 mm

Zusätzliche Informationen

Spurweite: 18G
Gewicht: 19 g/Handschuh (+/- 10)

Verpackungseinheit

144 Paare pro Schachtel
12 Paar pro Polybeutel
Lieferung mit Anhängeetikett (einzeln)

Ihr Erfolg in Ihrer Hand



digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

TACTYLUX

6H-15



ultralätt!

Beskrivning

Skyddshandske mot mekaniska risker:
Extra lätt nylonhandske i 18 gauge
med nitrilbeläggning

Standarder

Handskarna uppfyller kraven
i EU-förordningen 2016/425 och
de europeiska standarderna EN ISO
21420:2020 och EN388:2016+A1:2018

Sammansättning

Ytbeläggning: Nitril
Stödmaterial: Nylon

Fördelar

Utökad taktilitet och känslighet

- Extra lätt handske av 18G nylon med nitrilbeläggning i handflatan. Sömlöst stickat nylonfoder.
- Utmärkt fingerfärdighet, känslighet och taktilitet, vilket ger en handske med lång livslängd och maximal fingerfärdighet (nivå 5) samt absolut och maximalt nötningsskydd.
- Förseglar och skyddar handen mot mekaniska risker samtidigt som den förblir flexibel.
- Högre hygien tack vare **Sanitized®-behandlingen**: långvarig, säker och fräsch bärkomfort. 360° andningsförmåga håller dina händer svala och bekväma hela dagen. Supermjuka, bekväma och med bra passform.
- Stickad handled som hindrar smuts och skräp från att tränga in i handsken.
- Den lättaste handsken med perfekt fingerfärdighet, flexibilitet och minimal handtrötthet.
- Testad för skadliga ämnen enligt Oeko-Tex® standard 100.
- Användningsområden: hantering av små komponenter, underhåll, montering, användning av verktyg och instrument, logistik, fordonsindustri, gruvariffr, allmän byggnation, konstruktion, jordbruk, ...



EN388:2016
+A1:2018



4111X

RESISTANSER (EN388)

NÖTNING	4
SKÄRSKYDD	1
RIVNING	1
GENOMTRÄNGNING	1
SKÄRSKYDD TDM	X



SANITIZED®
(SANERAD)
Anti-mikrobiell behandling

Storlekar

7	(S)	Längd: 171 mm
8	(M)	Längd: 182 mm
9	(L)	Längd: 192 mm
10	(XL)	Längd: 204 mm
11	(XXL)	Längd: 215 mm

Ytterligare information

Mätare: 18G
Vikt: 19 g/handske (+/- 10)

Förpackningsenhet

144 par per låda
12 par per polybag
Levereras med hängbricka (individuell)

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

Din framgång i dina händer



digitx-gloves.com

TACTYLUX

6H-15



Μόνο
19 g

εξαιρετικά
ελαφρύ!

Περιγραφή

Προστατευτικό γάντι κατά των μηχανικών κινδύνων: Εξαιρετικά ελαφρύ γάντι από νάιλον 18 Gauge με επίστρωση νιτριλίου

Πρότυπα

Τα γάντια συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΕ 2016/425 και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 21420:2020 και EN388:2016+A1:2018

Σύνθεση

Επίστρωση: Νιτριλίου
Υποστηρικτικό υλικό: Νάιλον

Οφέλη

Εκτεταμένη απτικότητα & ευαισθησία

- Εξαιρετικά ελαφρύ γάντι από νάιλον 18G με επίστρωση νιτριλίου στην παλάμη. Νάιλον επένδυση από πλεκτό νάιλον χωρίς ραφές.
- Εξαιρετική επιδεξιότητα, ευαισθησία και διακριτικότητα, συνδυάζοντας ένα γάντι μακράς διάρκειας ζωής, που φτάνει σε μέγιστο επίπεδο επιδεξιότητας (επίπεδο 5), απόλυτη και μέγιστη αντοχή στην τριβή.
- Σφραγίζει και προστατεύει το χέρι από μηχανικούς κινδύνους, ενώ παραμένει εύκαμπτο.
- Μεγαλύτερη υγιεινή χάρη στην επεξεργασία **Sanitized**[®]: μακροχρόνια, ασφαλής και φρέσκια άνεση. διαπνοή 360° για να διατηρείτε τα χέρια σας δροσερά και άνετα όλη μέρα. Σούπερ μαλακό, άνετο και με καλή εφαρμογή.
- Ο πλεκτός καρπός βοηθά στην αποφυγή εισόδου ρύπων και υπολειμμάτων στο γάντι.
- Το πιο ελαφρύ γάντι με τέλεια επιδεξιότητα, ευελιξία και ελάχιστη κόπωση των χεριών.
- Ελεγμένο για επιβλαβείς ουσίες σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex[®] 100.
- Εφαρμογές: χειρισμός μικρών εξαρτημάτων, συντήρηση, συναρμολόγηση, χρήση εργαλείων και οργάνων, logistics, αυτοκινητοβιομηχανία, εξόρυξη, γενικά κτίρια, κατασκευές, γεωργία, ...



EN388:2016
+A1:2018



4111X

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (EN388)

ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	1
ΣΧΙΣΙΜΟ	1
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



SANITIZED[®]
Αντιμικροβιακή
επεξεργασία

Μεγέθη

7 (S)	Μήκος: 171 mm
8 (M)	Μήκος: 182 mm
9 (L)	Μήκος: 192 mm
10 (XL)	Μήκος: 204 mm
11 (XXL)	Μήκος: 215 mm

Πρόσθετες πληροφορίες

Μετρητής: 18G
Βάρος: 19 g/γάντι (+/- 10)

Μονάδα συσκευασίας

144 ζευγάρια ανά κουτί
12 ζεύγη ανά πολυσακούλα
Παρέχεται με ετικέτα ανάρτησης (ατομική)

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

Η επιτυχία σας στα χέρια σας

digitx[®]

digitx-gloves.com

TACTYLUX

6H15



Sólo
19 g

ultraligero

Descripción

Guante de protección contra riesgos mecánicos:

Guante de nylon extraligero de galga 18 con recubrimiento de nitrilo

Normas

Guantes conformes a los requisitos del Reglamento UE 2016/425 y a las normas europeas EN ISO 21420:2020 y EN388:2016+A1:2018

Composición

Recubrimiento: Nitrilo

Material de soporte: Nylon

Beneficios

Tacto y sensibilidad ampliados

- Guante extra ligero de nylon 18G con recubrimiento de nitrilo en la palma. Forro de nylon de punto sin costuras.
- Excelente destreza, sensibilidad y tactilidad, combinando un guante de larga duración, alcanzando un nivel máximo de destreza (nivel 5), absoluta y máxima resistencia a la abrasión.
- Sella y protege la mano contra los riesgos mecánicos sin dejar de ser flexible.
- Mayor higiene gracias al tratamiento **Sanitized®**: comodidad de uso duradera, segura y fresca. transpirabilidad 360° para mantener las manos frescas y cómodas todo el día. Súper suaves, cómodos y de buen ajuste.
- La muñeca de punto ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante.
- El guante más ligero con una destreza perfecta, flexibilidad y mínima fatiga de la mano.
- Comprobado en cuanto a sustancias nocivas según la norma Oeko-Tex® 100.
- Aplicaciones: manipulación de pequeños componentes, mantenimiento, montaje, uso de herramientas e instrumentos, logística, industria del automóvil, minería, construcción en general, agricultura, ...



EN388:2016
+A1:2018



4111X

RESISTENCIAS (EN388)

ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	1
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



SANITIZED
Tratamiento anti-
microbiano

Tallas

7	(S)	Longitud: 171 mm
8	(M)	Longitud: 182 mm
9	(L)	Longitud: 192 mm
10	(XL)	Longitud: 204 mm
11	(XXL)	Longitud: 215 mm

Información adicional

Calibre: 18G

Peso: 19 g/guante (+/- 10)

Unidad de envasado

144 pares por caja

12 pares por bolsa de polietileno

Se suministra con etiqueta para colgar (individual)

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

Su éxito en sus manos

digitX®

digitx-gloves.com

TACTYLUX

6H15



Slechts **ultralich!**
19 g

Description

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's:
Ultralichte 18G nylon handschoenen met nitril-coating

Standards

Handschoenen in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2016/425 en de Europese normen EN ISO 21420:2020 en EN 388:2016+A1:2018

Composition

Coating: Nitril
Dragermateriaal: Nylon

Benefits

Verlengde tastzin en gevoeligheid

- Ultralichte 18G nylon handschoenen met nitril-coating op de handpalm. Naadloos gebreide nylon voering.
- Uitstekende behendigheid, gevoeligheid en tastzin — een duurzame handschoenen met maximale behendigheid (niveau 5) en absolute slijtvastheid.
- Beschermt de hand tegen mechanische risico's terwijl flexibiliteit behouden blijft.
- Betere hygiëne dankzij Sanitized®-behandeling: langdurig, veilig en fris draagcomfort. 360° ademend vermogen houdt de handen de hele dag koel en comfortabel. Superzacht, comfortabel en met perfecte pasvorm.
- Gebreide polsmanchet voorkomt dat vuil en stof in de handschoenen komen.
- De lichtste handschoenen met perfecte behendigheid, flexibiliteit en minimale handvermoeidheid.
- Getest op schadelijke stoffen volgens Oeko-Tex® standaard 100.
- Toepassingen: hanteren van kleine onderdelen, onderhoud, assemblage, gebruik van gereedschap en instrumenten, logistiek, automobiellindustrie, mijnbouw, algemene bouw, constructie, landbouw, ...

Jouw succes ligt in jouw handen



EN388:2016
+A1:2018



4111X

WEERSTANDEN (EN388)

SCHUURBESTENDIGHEID	4
SNIJWEERSTAND	1
SCHEURWEERSTAND	1
PERFORATIEWEERSTAND	1
SNIJWEERSTAND TDM	X



SANITIZED®
Antimicrobiële
behandeling

Maten

7	(S)	Lengte: 171 mm
8	(M)	Lengte: 182 mm
9	(L)	Lengte: 192 mm
10	(XL)	Lengte: 204 mm
11	(XXL)	Lengte: 215 mm

Aanvullende informatie

Steekgrootte: 18G
Gewicht: 19 g/handschoenen (+/- 10)

Verpakkingseenheid

144 pairs per box
12 pairs per polybag
Supplied with hang tag (individual)



digitx-gloves.com

TACTYLUX

61-15



iba
19 g ultraľahké!

Popis

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám:
Extra ľahké nylonové rukavice 18 Gauge
s nitrilovým povlakom

Normy

Rukavice spĺňajú požiadavky
nariadenia EÚ 2016/425 a
európskych noriem EN ISO 21420:2020 a
EN388:2016+A1:2018

Zloženie

Povrchová úprava: Nitril
Podporný materiál: Nylon

Výhody

Rozšírená hmatovosť a citlivosť

- Extra ľahké 18G nylonové rukavice s nitrilovou vrstvou na dlani. Bezšvová pletená nylonová vložka.
- Vynikajúca obratnosť, citlivosť a hmat, kombinácia rukavice s dlhou životnosťou, dosiahnutie maximálnej úrovne obratnosti (úroveň 5), absolútna a maximálna odolnosť proti oderu.
- Utesňuje a chráni ruku pred mechanickými rizikami a zároveň zostáva pružná.
- Vyššia hygiena vďaka úprave **Sanitized®**: dlhotrvajúci, bezpečný a svieži komfort pri nosení. 360° priedušnosť, aby vaše ruky zostali chladné a pohodlné po celý deň. Super mäkké, pohodlné a dobre padnúce.
- Pletené zápästie pomáha zabrániť vniknutiu nečistôt a úlomkov do rukavíc.
- Najľahšie rukavice s dokonalou obratnosťou, pružnosťou a minimálnou únavou rúk.
- Testované na prítomnosť škodlivých látok podľa normy Oeko-Tex® 100.
- Použitie: manipulácia s malými komponentmi, údržba, montáž, používanie náradia a nástrojov, logistika, automobilový priemysel, baníctvo, všeobecné stavebníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, ...



EN388:2016
+A1:2018



4111X

ODPORY (EN388)

NÖTNING	4
SKÄRMOTSTÄND	1
RIVNING	1
GENOMTRÄNGNING	1
SKÄRMOTSTÄND TDM	X



SANITIZED®
Antimikrobiálne
ošetrenie

Veľkosti

7 (S)	Dĺžka: 171 mm
8 (M)	Dĺžka: 182 mm
9 (L)	Dĺžka: 192 mm
10 (XL)	Dĺžka: 204 mm
11 (XXL)	Dĺžka: 215 mm

Ďalšie informácie

Meradlo: 18G
Hmotnosť: 19 g/rukavica (+/- 10)

Baliaca jednotka

144 párov v krabici
12 párov v polyetylénovom vrecku
Dodávané s visačkou (individuálne)

EN

PL

IT

FR

PT

DE

SV

GR

ES

NL

SK

Váš úspech je vo vašich rukách

digitx®

digitx-gloves.com