

DRY CUT-D

64-25



Reinforced!

Description

Protective glove against mechanical risks:
15G UHMWPE/graphene (metalq®)/nylon/
polyester/spandex liner with first full smooth
nitrile coated plus nitrile sandy palm
coated glove, with nitrile
at the thumb crotch

Standards

Gloves conform to the requirements
of the EU Regulation 2016/425 and
to the European standards EN ISO
21420:2020 and EN388:2016+A1:2018

Composition

Coating: Smooth and sandy nitrile.
Liner: UHMWPE/graphene(metalq®)/
nylon/polyester/spandex liner

Benefits

- 15-gauge construction provides an optimal balance between flexibility, breathability, and durability.
- High-performance anti-cut glove offering TDM Level D resistance for reliable hand safety in high-risk tasks.
- Manufactured without fibreglass, making it safer and more comfortable for sensitive skin.
- Resistant to water and oil, ideal for use in wet, greasy, or oily working environments.
- Double-layer nitrile coating on the palm delivers superior grip, durability, and resistance to harsh conditions.
- Reinforced thumb area enhances durability and grip strength in one of the glove's most vulnerable zones.
- Offers maximum abrasion and tear resistance, extending the glove's lifespan under intensive use.
- Achieves dexterity level 5, enabling precision handling without sacrificing protection.
- Designed with an elasticated cuff to ensure a snug fit, keeping out dirt and debris while maximizing comfort during prolonged wear.



EN388:2016
+A1:2018



4X42D

RESISTANCES (EN388)

ABRASION	4
BLADE CUT	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	D

Sizes

7	(S)	Length: 171 mm
8	(M)	Length: 182 mm
9	(L)	Length: 192 mm
10	(XL)	Length: 204 mm
11	(XXL)	Length: 215 mm

Additional information

Gauge: 15G
Weight: 42 g/glove (+/- 10)

Packaging unit

144 pairs per box
12 pairs per polybag
Supplied with hang tag (individual)

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

Your success in your hands



digitx-gloves.com

DRY CUT-D

64-25



Wzmocniony

Opis

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi:
15G UHMWPE/grafen (metalq®)/nylon/
wyściółka z poliestru/spandexu z pierwszą gładką
powłoką nitrylową i piaszczystą dłoń z nitrylu
rękawice powlekane nitrylem
przy kroczu kciuka

Standardy

Rękawice są zgodne z wymaganiami
rozporządzenia UE 2016/425 oraz
z normami europejskimi EN ISO 21420:2020 i
EN388:2016+A1:2018

Skład

Powłoka: Gładki i piaszczysty nitryl.
Wyściółka: Wyściółka UHMWPE/grafen(-
metalq®)/nylon/poliester/spandex

Korzyści

- konstrukcja o grubości 15 zapewnia optymalną równowagę między elastycznością, oddychalnością i trwałością.
- Wysokowydajne rękawice antyprzecięciowe oferujące odporność TDM Level D dla niezawodnego bezpieczeństwa dłoni w zadaniach wysokiego ryzyka.
- Wyprodukowany bez włókna szklanego, dzięki czemu jest bezpieczniejszy i wygodniejszy dla wrażliwej skóry.
- Odporne na wodę i olej, idealne do użytku w mokrych, tłustych lub zaolejonych środowiskach pracy.
- Dwuwarstwowa powłoka nitrylowa na dłoni zapewnia doskonałą przyczepność, trwałość i odporność na trudne warunki.
- Wzmocniony obszar kciuka zwiększa trwałość i siłę chwytu w jednej z najbardziej wrażliwych stref rękawicy.
- Zapewnia maksymalną odporność na ścieranie i rozdarcie, wydłużając żywotność rękawic przy intensywnym użytkowaniu.
- Osiąga poziom zręczności 5, umożliwiając precyzyjną obsługę bez poświęcania ochrony.
- Zaprojektowany z elastycznym mankietem, aby zapewnić dokładne dopasowanie, chroniąc przed brudem i zanieczyszczeniami, jednocześnie maksymalizując komfort podczas długotrwałego noszenia.



EN388:2016
+A1:2018



4X42D

REZYSTANCJE (EN388)

ABRASION	4
BLADE CUT	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	D



Rozmiary

7	(S)	Długość: 171 mm
8	(M)	Długość: 182 mm
9	(L)	Długość: 192 mm
10	(XL)	Długość: 204 mm
11	(XXL)	Długość: 215 mm



Dodatkowe informacje

Grubość: 15G
Waga: 42 g/rękawiczka (+/- 10)



Jednostka opakowania

144 pary w opakowaniu
12 par w torebce foliowej
Dostarczane z przywieszką (pojedynczo)

Sukces w Twoich rękach



digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

DRY CUT-D

64-25



Rinforzato!

Descrizione

Guanto di protezione contro i rischi meccanici: 15G UHMWPE/grafene (metalq®)/nylon/ fodera in poliestere/spandex con primo rivestimento in nitrile completamente liscio e palmo in nitrile sabbioso guanto rivestito, con nitrile all'altezza del pollice

Standard

I guanti sono conformi ai requisiti del Regolamento UE 2016/425 e alle norme europee EN ISO 21420:2020 e EN388:2016+A1:2018

Composizione

Rivestimento: Nitrile liscio e sabbioso.
Fodera: Fodera in UHMWPE/grafene (metalq®)/nylon/poliestere/spandex

Vantaggi

- la struttura a 15 gauge offre un equilibrio ottimale tra flessibilità, traspirabilità e durata.
- Guanto antitaglio ad alte prestazioni con resistenza TDM di livello D per una sicurezza affidabile della mano nelle attività ad alto rischio.
- Prodotto senza fibra di vetro, è più sicuro e confortevole per le pelli sensibili.
- Resistente all'acqua e all'olio, è ideale per l'uso in ambienti di lavoro umidi, grassi o oleosi.
- Il rivestimento in nitrile a doppio strato sul palmo offre una presa, una durata e una resistenza superiori alle condizioni più difficili.
- L'area del pollice rinforzata aumenta la durata e la forza della presa in una delle zone più vulnerabili del guanto.
- Offre la massima resistenza all'abrasione e allo strappo, prolungando la durata del guanto in caso di uso intensivo.
- Raggiunge il livello di destrezza 5, consentendo una manipolazione di precisione senza rinunciare alla protezione.
- Progettato con un polsino elasticizzato per garantire una vestibilità aderente, per tenere lontano sporco e detriti e massimizzare il comfort durante l'uso prolungato.



EN388:2016
+A1:2018



4X42D

RESISTENZE (EN388)

ABRASIONE	4
TAGLIO DELLA LAMA	X
TEAR	4
PUNZIONE	2
CUT TDM	D

Dimensioni

7	(S)	Lunghezza: 171 mm
8	(M)	Lunghezza: 182 mm
9	(L)	Lunghezza: 192 mm
10	(XL)	Lunghezza: 204 mm
11	(XXL)	Lunghezza: 215 mm

Informazioni aggiuntive

Calibro: 15G

Peso: 42 g/guanto (+/- 10)

Unità di imballaggio

144 paia per scatola

12 paia per sacchetto

Fornito con etichetta da appendere (individuale)

Il successo nelle vostre mani



digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

DRY CUT-D

64-25



Renforcé!

Description

Gant de protection contre les risques mécaniques: 15G UHMWPE/graphène (metalq®)/nylon/ doublure en polyester/spandex avec première couche de nitrile lisse et paume en nitrile sableux gant enduit, avec nitrile à l'entrejambe du pouce

Normes

Gants conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et aux normes européennes EN ISO 21420:2020 et EN388:2016+A1:2018

Composition

Revêtement : Nitrile lisse et sableux.
Doublure : Doublure en UHMWPE/graphène(metalq®)/nylon/polyester/spandex

Avantages

- la construction en jauge 15 offre un équilibre optimal entre flexibilité, respirabilité et durabilité.
- Gant anti-coupure haute performance offrant une résistance TDM de niveau D pour une sécurité fiable des mains dans les tâches à haut risque.
- Fabriqué sans fibre de verre, il est plus sûr et plus confortable pour les peaux sensibles.
- Résistant à l'eau et à l'huile, il est idéal pour les environnements de travail humides, gras ou huileux.
- L'enduction nitrile double couche sur la paume offre une adhérence, une durabilité et une résistance supérieures aux conditions difficiles.
- La zone du pouce renforcée améliore la durabilité et la force de préhension dans l'une des zones les plus vulnérables du gant.
- Offre une résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure, prolongeant la durée de vie du gant en cas d'utilisation intensive.
- Atteint le niveau de dextérité 5, permettant une manipulation de précision sans sacrifier la protection.
- Conçue avec une manchette élastiquée pour assurer un ajustement parfait, elle empêche la saleté et les débris tout en maximisant le confort lors d'une utilisation prolongée.



EN388:2016
+A1:2018



4X42D

RÉSISTANCES (EN388)

ABRASION	4
COUPE DE LA LAME	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	D

Tailles

7	(S)	Longueur : 171 mm
8	(M)	Longueur : 182 mm
9	(L)	Longueur : 192 mm
10	(XL)	Longueur : 204 mm
11	(XXL)	Longueur : 215 mm

Informations complémentaires

Jauge : 15G
Poids : 42 g/gant (+/- 10)

Unité d'emballage

144 paires par boîte
12 paires par polybag
Fourni avec une étiquette de suspension (individuelle)

Votre réussite entre vos mains
Votre réussite entre vos mains

digitx®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

DRY CUT-D

64-25



Reforçado!

Descrição

Luva de proteção contra riscos mecânicos: 15G UHMWPE/grafeno (metalq®)/nylon/forro em poliéster/espandex com primeiro revestimento em nitrilo totalmente liso e palma em nitrilo arenoso luva revestida, com nitrilo na virilha do polegar

Normas

As luvas estão em conformidade com os requisitos do Regulamento UE 2016/425 e com as normas europeias EN ISO 21420:2020 e EN388:2016+A1:2018

Composição

Revestimento: Nitrilo liso e arenoso.
Forro: Forro em UHMWPE/grafeno(metalq®)/nylon/poliéster/spandex

Benefícios

- a construção de calibre 15 proporciona um equilíbrio ótimo entre flexibilidade, respirabilidade e durabilidade.
- Luva anti-corte de alto desempenho que oferece resistência TDM Nível D para uma segurança fiável das mãos em tarefas de alto risco.
- Fabricado sem fibra de vidro, o que o torna mais seguro e mais confortável para peles sensíveis.
- Resistente à água e ao óleo, ideal para utilização em ambientes de trabalho húmidos, gordurosos ou oleosos.
- O revestimento de nitrilo de camada dupla na palma da mão proporciona uma aderência superior, durabilidade e resistência a condições adversas.
- A área reforçada do polegar aumenta a durabilidade e a força de aderência numa das zonas mais vulneráveis da luva.
- Oferece uma resistência máxima à abrasão e ao rasgamento, prolongando a vida útil da luva em caso de utilização intensiva.
- Atinge o nível 5 de destreza, permitindo um manuseamento preciso sem sacrificar a proteção.
- Concebida com um punho elástico para garantir um ajuste confortável, impedindo a entrada de sujidade e detritos e maximizando o conforto durante o uso prolongado.

O seu sucesso nas suas mãos



EN388:2016
+A1:2018



4X42D

RESISTÊNCIAS (EN388)

ABRASÃO	4
CORTE DE LÂMINA	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	D

Tamanhos

7	(S)	Comprimento: 171 mm
8	(M)	Comprimento: 182 mm
9	(L)	Comprimento: 192 mm
10	(XL)	Comprimento: 204 mm
11	(XXL)	Comprimento: 215 mm

Informações adicionais

Calibre: 15G
Peso: 42 g/luva (+/- 10)

Unidade de embalagem

144 pares por caixa
12 pares por saco de polietileno
Fornecido com etiqueta de pendurar (individual)



digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

DRY CUT-D

64-25



Verstärkt!

Beschreibung

Schutzhandschuh gegen mechanische Risiken: 15G UHMWPE/Graphen (metalq®)/Nylon/polyester/Spandex-Liner mit erster glatter Nitrilbeschichtung und sandfarbener Nitrilhandfläche beschichteter Handschuh, mit Nitril im Daumengrundschrift

Normen

Handschuhe entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und den europäischen Normen EN ISO 21420:2020 und EN388:2016+A1:2018

Zusammensetzung

Beschichtung: Glattes und sandiges Nitril.
Innenfutter: UHMWPE/Graphen(metalq®)/Nylon/Polyester/Elasthan-Futter

Vorteile

- die 15-Gauge-Konstruktion bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Flexibilität, Atmungsaktivität und Haltbarkeit.
- Leistungsstarker Schnittschutzhandschuh mit TDM-Stufe D für zuverlässigen Handschutz bei risikoreichen Arbeiten.
- Hergestellt ohne Glasfasern, dadurch sicherer und angenehmer für empfindliche Haut.
- Beständig gegen Wasser und Öl, ideal für den Einsatz in nassen, fettigen oder öligen Arbeitsumgebungen.
- Die doppelagige Nitrilbeschichtung auf der Handfläche sorgt für hervorragende Griffigkeit, Strapazierfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen raue Bedingungen.
- Der verstärkte Daumenbereich verbessert die Strapazierfähigkeit und Griffigkeit in einer der empfindlichsten Zonen des Handschuhs.
- Bietet maximale Abrieb- und Reißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs bei intensiver Nutzung.
- Erreicht die Geschicklichkeitsstufe 5 und ermöglicht eine präzise Handhabung, ohne den Schutz zu beeinträchtigen.
- Die elastische Manschette sorgt für einen guten Sitz, hält Schmutz und Ablagerungen fern und sorgt für maximalen Komfort bei längerem Tragen.



EN388:2016
+A1:2018



4X42D

WIDERSTÄNDE (EN388)

ABRASION	4
BLADE CUT	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	D



Größen

7	(S)	Länge: 171 mm
8	(M)	Länge: 182 mm
9	(L)	Länge: 192 mm
10	(XL)	Länge: 204 mm
11	(XXL)	Länge: 215 mm



Zusätzliche Informationen

Spurweite: 15G

Gewicht: 42 g/Handschuh (+/- 10)



Verpackungseinheit

144 Paare pro Schachtel

12 Paar pro Polybeutel

Lieferung mit Anhängetikett (einzeln)

Ihr Erfolg liegt in Ihrer Hand



digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

DRY CUT-D

64-25



Förstärkt!

Beskrivning

Skyddshandske mot mekaniska risker: 15G UHMWPE/grafen (metalq®)/nylon/polyester/spandex-foder med första helt släta nitrilbeläggning plus nitrilsandad handflata belagd handske, med nitril vid tummen i grenen

Standarder

Handskarna uppfyller kraven i EU-förordningen 2016/425 och enligt de europeiska standarderna EN ISO 21420:2020 och EN388:2016+A1:2018

Sammansättning

Beläggning: Slät och sandig nitril.
Foder: UHMWPE/grafen(metalq®)/nylon/polyester/spandex-foder

Fördelar

- 15-gauge-konstruktion ger en optimal balans mellan flexibilitet, andningsförmåga och slitstyrka.
- Högpresterande skärskyddshandske med TDM Level D-motstånd för tillförlitlig handsäkerhet vid riskfyllda arbetsuppgifter.
- Tillverkad utan glasfiber, vilket gör den säkrare och bekvämare för känslig hud.
- Vatten- och oljebeständig, idealisk för användning i våta, feta eller oljiga arbetsmiljöer.
- Nitrilbeläggning i dubbla lager på handflatan ger överlägset grepp, hållbarhet och motståndskraft mot tuffa förhållanden.
- Förstärkt tumområde förbättrar hållbarheten och greppstyrkan i en av handskens mest utsatta zoner.
- Ger maximal nötnings- och rivhållfasthet, vilket förlänger handskens livslängd vid intensiv användning.
- Uppnår fingerfärdighetsnivå 5, vilket möjliggör precisionshantering utan att ge avkall på skyddet.
- Designad med en elastisk mudd för att säkerställa en åtsittande passform som håller smuts och skräp borta samtidigt som den maximerar komforten under långvarig användning.



EN388:2016
+A1:2018



4X42D

RESISTANSER (EN388)

ABRASION	4
BLAD CUT	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	D

Storlekar

7	(S)	Längd: 171 mm
8	(M)	Längd: 182 mm
9	(L)	Längd: 192 mm
10	(XL)	Längd: 204 mm
11	(XXL)	Längd: 215 mm

Ytterligare information

Mätare: 15G

Vikt: 42 g/handske (+/- 10)

Förpackningsenhet

144 par per låda

12 par per polybag

Levereras med hängbricka (individuell)

Din framgång i dina händer



digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

DRY CUT-D

64-25



Ενισχυμένο!

Περιγραφή

Προστατευτικό γάντι κατά των μηχανικών κινδύνων: 15G UHMWPE/graphene (metalq®)/nylon/ επένδυση από πολυεστέρα/spandex με πρώτη πλήρη λεία επίστρωση νιτριλίου και παλάμη από νιτρίλιο με άμμο γάντι με επικάλυψη, με νιτρίλιο στον καρπό του αντίχειρα

Πρότυπα

Τα γάντια συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΕ 2016/425 και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 21420:2020 και EN388:2016+A1:2018

Σύνθεση

Επίστρωση: Νιτρίλιο: λείο και αμμώδες.
Επένδυση: Νάιλον/πολυεστέρα/σπαντέξ

Οφέλη

- η κατασκευή 15-gauge παρέχει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ευελιξίας, αναπνοής και ανθεκτικότητας.
- Γάντι υψηλής απόδοσης κατά του κοψίματος που προσφέρει αντοχή στο επίπεδο D TDM για αξιόπιστη ασφάλεια των χεριών σε εργασίες υψηλού κινδύνου.
- Κατασκευάζεται χωρίς υαλοβάμβακα, καθιστώντας το ασφαλέστερο και πιο άνετο για το ευαίσθητο δέρμα.
- Ανθεκτικό στο νερό και το λάδι, ιδανικό για χρήση σε υγρό, λιπαρό ή ελαιώδες περιβάλλον εργασίας.
- Η επίστρωση νιτριλίου διπλής στρώσης στην παλάμη προσφέρει ανώτερη πρόσφυση, ανθεκτικότητα και αντοχή σε δύσκολες συνθήκες.
- Η ενισχυμένη περιοχή του αντίχειρα ενισχύει την ανθεκτικότητα και τη δύναμη πρόσφυσης σε μία από τις πιο ευάλωτες ζώνες του γαντιού.
- Προσφέρει μέγιστη αντοχή στην τριβή και το σχίσμο, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του γαντιού σε εντατική χρήση.
- Επιτυγχάνει επίπεδο επιδεξιότητας 5, επιτρέποντας χειρισμό ακριβείας χωρίς να θυσιάζει την προστασία.
- Σχεδιασμένο με ελαστική μανσέτα για να εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή, κρατώντας μακριά τη βρωμιά και τα συντρίμια, ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί την άνεση κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.



EN388:2016
+A1:2018



4X42D

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (EN388)

ABRASION	4
ΚΟΠΗ ΛΕΠΙΔΑΣ	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	D

Μεγέθη

7 (S)	Μήκος: 171 mm
8 (M)	Μήκος: 182 mm
9 (L)	Μήκος: 192 mm
10 (XL)	Μήκος: 204 mm
11 (XXL)	Μήκος: 215 mm

Πρόσθετες πληροφορίες

Μετρητής: 15G
Βάρος: 42 g/γάντι (+/- 10)

Μονάδα συσκευασίας

144 ζευγάρια ανά κουτί
12 ζεύγη ανά πολυσασκούλα
Παρέχεται με ετικέτα ανάρτησης (ατομική)

Η επιτυχία είναι στα χέρια σας

digitx®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

DRY CUT-D

64-25



¡Refuerzos!

Descripción

Guante de protección contra riesgos mecánicos: 15G UHMWPE/grafeno (metalq®)/nilón/forro de poliéster/spandex con primer recubrimiento completo de nitrilo liso más palma de arena de nitrilo
guante recubierto, con nitrilo en la entrecapierna del pulgar

Normas

Guantes conformes a los requisitos del Reglamento UE 2016/425 y a las normas europeas EN ISO 21420:2020 y EN388:2016+A1:2018

Composición

Revestimiento: Nitrilo liso y arenoso.
Forro: Forro de UHMWPE/grafeno(metalq®)/nilón/poliéster/spandex

Beneficios

- la construcción de galga 15 proporciona un equilibrio óptimo entre flexibilidad, transpirabilidad y durabilidad.
- Guante anticorte de alto rendimiento que ofrece resistencia TDM de nivel D para una seguridad fiable de las manos en tareas de alto riesgo.
- Fabricada sin fibra de vidrio, lo que la hace más segura y cómoda para las pieles sensibles.
- Resistente al agua y al aceite, ideal para su uso en entornos de trabajo húmedos, grasientos o aceitosos.
- El recubrimiento de nitrilo de doble capa en la palma proporciona un agarre superior, durabilidad y resistencia a las condiciones más duras.
- La zona del pulgar reforzada aumenta la durabilidad y la fuerza de agarre en una de las zonas más vulnerables del guante.
- Ofrece la máxima resistencia a la abrasión y al desgarrar, prolongando la vida útil del guante en condiciones de uso intensivo.
- Alcanza el nivel 5 de destreza, lo que permite un manejo preciso sin sacrificar la protección.
- Diseñado con un puño elástico para garantizar un ajuste ceñido, manteniendo fuera la suciedad y los residuos al tiempo que maximiza la comodidad durante un uso prolongado.



EN388:2016
+A1:2018



4X42D

RESISTENCIAS (EN388)

ABRASIÓN	4
CORTE DE HOJA	X
TEAR	4
PUNTUACIÓN	2
CUT TDM	D

Tallas

7	(S)	Longitud: 171 mm
8	(M)	Longitud: 182 mm
9	(L)	Longitud: 192 mm
10	(XL)	Longitud: 204 mm
11	(XXL)	Longitud: 215 mm

Información adicional

Calibre: 15G
Peso: 42 g/guante (+/- 10)

Unidad de envasado

144 pares por caja
12 pares por bolsa de polietileno
Se suministra con etiqueta para colgar (individual)

Su éxito en sus manos



digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

DRY CUT-D

64-25



Reinforced!

Beschrijving

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's: 15G UHMWPE/graphene (metalq®)/nylon/polyester/spandex voering met een eerste volledige gladde nitrilcoating plus nitril zandige handpalmcoating, met nitril-versterking bij de duimkruising

Normen

Handschoenen voldoen aan de eisen van Verordening (EU) 2016/425 en aan de Europese normen EN ISO 21420:2020 en EN 388:2016+A1:2018.

Samenstelling

Coating: gladde en zanderige nitril.
Voering: UHMWPE/graphene (metalq®)/nylon/polyester/spandex.

Voordelen

- 15G-constructie biedt een optimale balans tussen flexibiliteit, ademend vermogen en duurzaamheid.
- Hoogwaardige snijbestendige handschoenen met TDM-niveau D weerstand voor betrouwbare handbescherming bij risicovolle taken.
- Geproduceerd zonder glasvezel, waardoor hij veiliger en comfortabeler is voor de gevoelige huid.
- Bestand tegen water en olie, ideaal voor gebruik in natte, vette of olieachtige werkomgevingen.
- Dubbele laag nitrilcoating op de handpalm zorgt voor superieure grip, duurzaamheid en weerstand tegen zware omstandigheden.
- Versterkte duimzone verhoogt de duurzaamheid en gripkracht in een van de meest kwetsbare delen van de handschoen.
- Biedt maximale slijtage- en scheurweerstand, wat de levensduur van de handschoen bij intensief gebruik verlengt.
- Bereikt behendighedsniveau 5, waardoor precisiewerk mogelijk is zonder in te boeten aan bescherming.
- Ontworpen met een elastische manchet voor een nauwsluitende pasvorm, die vuil en stof buiten houdt en maximaal comfort biedt bij langdurig gebruik



EN388:2016
+A1:2018



4X42D

RESISTANCES (EN388)

SLIJTVASTEID	4
SNIJWEERSTAND	X
SCHEURWEERSTAND	4
PERFORATIEWEERSTAND	2
SNIJTEST TDM	D

Sizes

7	(S)	Lengte: 171 mm
8	(M)	Lengte: 182 mm
9	(L)	Lengte: 192 mm
10	(XL)	Lengte: 204 mm
11	(XXL)	Lengte: 215 mm

Aanvullende informatie

Gauge: 15G
Weight: 42 g/glove (+/- 10)

Verpakkingseenheid

144 paar per doos
12 paar per polybag
Geleverd met hangtag (individueel)

Uw succes in uw handen



digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

DRY CUT-D

64-25



Posilnené!

Popis

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám:
15G UHMWPE/grafén (metalq®)/nylon/
polyesterová/spandexová podšívka s prvou plnou
hladkou nitrilovou vrstvou plus nitrilová piesčitá
dlaň
rukavice s nitrilovým povlakom
v rozkroku palca

Normy

Rukavice spĺňajú požiadavky
nariadenia EÚ 2016/425 a
európskych noriem EN ISO 21420:2020 a
EN388:2016+A1:2018

Zloženie

Povrchová úprava: Hladký a pieskový nitril.
Obloženie: Vložka: UHMWPE/grafén
(metalq®)/nylon/polyester/spandex

Výhody

- 15-vrstvová konštrukcia poskytuje optimálnu rovnováhu medzi flexibilitou, priedušnosťou a odolnosťou.
- Vysoko výkonné rukavice proti porezaniu s odolnosťou TDM úrovne D na spoľahlivú bezpečnosť rúk pri vysoko rizikových úlohách.
- Vyrobené bez sklenených vlákien, takže sú bezpečnejšie a pohodlnejšie pre citlivú pokožku.
- Odolné voči vode a oleju, ideálne na použitie vo vlhkom, masťnom alebo zaolejovanom pracovnom prostredí.
- Dvojvrstvový nitrilový povlak na dlani poskytuje vynikajúcu príľnavosť, trvanlivosť a odolnosť voči nepriaznivým podmienkam.
- Zosilnená oblasť palca zvyšuje odolnosť a pevnosť úchopu v jednej z najzraniteľnejších oblastí rukavice.
- Poskytuje maximálnu odolnosť proti oderu a roztrhnutiu, čím predlžuje životnosť rukavíc pri intenzívnom používaní.
- Dosahuje úroveň obratnosti 5, čo umožňuje presnú manipuláciu bez straty ochrany.
- Navrhnuté sú s elastickou manžetou, ktorá zaručuje priliehavé nosenie a zabraňuje vniknutiu nečistôt a úlomkov a zároveň maximalizuje pohodlie počas dlhodobého nosenia.



EN388:2016
+A1:2018



4X42D

ODPORY (EN388)

ABRASION	4
BLADE CUT	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	D

Veľkosti

7	(S)	Dĺžka: 171 mm
8	(M)	Dĺžka: 182 mm
9	(L)	Dĺžka: 192 mm
10	(XL)	Dĺžka: 204 mm
11	(XXL)	Dĺžka: 215 mm

Ďalšie informácie

Meradlo: 15G

Hmotnosť: 42 g/rukavica (+/- 10)

Baliaca jednotka

144 párov v krabici

12 párov v polyetylénovom vrecku

Dodávané s visačkou (individuálne)

EN

PL

IT

FR

PT

DE

SV

GR

ES

NL

SK

Váš úspech je vo vašich rukách

digitx®

digitx-gloves.com