

PICCUT-N

64-51



Reinforced!

Description

Protective glove against mechanical risks:
13G UHMWPE (metalq®) / nylon / spandex
liner with PU coating glove, with nitrile
at the thumb crotch.

Standards

Gloves conform to the requirements
of the EU Regulation 2016/425 and
to the European standards EN ISO
21420:2020 and EN388:2016+A1:2018

Composition

Coating: PU coating with nitrile
at the thumb crotch.
Support material: UHMWPE
(metalq®)/nylon/spandex.

Benefits

Cut protection: Level C

- **Max blade cut protection (5)**
- Cut Resistant glove Level C: UHMWPE, nylon and spandex construction prevents cuts and damage.
- Excellent dexterity (level 5).
- Polyurethane coating: Improves grip and wear resistance in difficult conditions.
- Grip in wet and oily environments: Provides safety and control on slippery surfaces.
- Breathability on the back: Increases comfort and reduces perspiration during use.
- Maximum abrasion level.
- Maximum resistance to tearing.
- Reinforcement between thumb and fore-finger.
- Ideal for glass handling operations, general maintenance, wood working, sheet metal handling, waste handling and recycling, sharp small parts handling, ...



EN388:2016
+A1:2018



4543C

RESISTANCES (EN388)

ABRASION	4
BLADE CUT	5
TEAR	4
PUNCTURE	3
CUT TDM	C

Sizes

7 (S)	Length: 171 mm
8 (M)	Length: 182 mm
9 (L)	Length: 192 mm
10 (XL)	Length: 204 mm

Additional information

Gauge: 13G

Weight: 28 g/glove (+/- 10)

Packaging unit

144 pairs per box

12 pairs per polybag

Supplied with hang tag (individual)

EN

PL

IT

FR

PT

DE

SV

GR

ES

NL

SK

Your success in your hands

digitx®

digitx-gloves.com

PICCUT-N

64-51



Wzmocniony!

Opis

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi:
wyściółka 13G UHMWPE (metalq®) / nylon / spandex z powłoką PU, z nitylem na kciuku.

Standardy

Rękawice są zgodne z wymogami rozporządzenia UE 2016/425 i z normami europejskimi EN ISO 21420:2020 i EN388:2016+A1:2018

Skład

Powłoka: Powłoka PU z nitylem w kroku kciuka.
Materiał nośny: UHMWPE (metalq®)/ nylon/spandex.

Korzyści

Ochrona przed przecięciem: Poziom C

● Maksymalna ochrona przed przecięciem ostrza (5)

- Rękawice odporne na przecięcia na poziomie C: konstrukcja z UHMWPE, nylonu i spandeksu zapobiega przecięciom i uszkodzeniom.
- Doskonała zręczność (poziom 5).
- Powłoka poliuretanowa: Poprawia przyczepność i odporność na zużycie w trudnych warunkach.
- Przyczepność w mokrym i zaolejonym środowisku: Zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę na śliskich powierzchniach.
- Oddychalność na plecach: Zwiększa komfort i ogranicza pocenie się podczas użytkowania.
- Maksymalny poziom ścieralności.
- Maksymalna odporność na rozdarcia.
- Wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym.
- Idealny do przenoszenia szkła, ogólnych prac konserwacyjnych, obróbki drewna, przenoszenia blachy, przenoszenia odpadów i recyklingu, przenoszenia ostrych, małych części, ...



EN388:2016
+A1:2018



4543C

REZYSTANCJE (EN388)

ŚCIERALNOŚĆ:	4
ODPORNOŚĆ NA CIĘCIE:	5
ROZDARCIE:	4
PRZEKŁUCIE:	3
ODPORNOŚĆ TDM:	C

Rozmiary

7 (S)	Długość: 171 mm
8 (M)	Długość: 182 mm
9 (L)	Długość: 192 mm
10 (XL)	Długość: 204 mm

Dodatkowe informacje

Grubość: 13G
Waga: 28 g/rękawica (+/- 10)

Jednostka opakowania

144 pary w opakowaniu
12 par w torebce foliowej
Dostarczane z przywieszką (pojedynczo)

Sukces w Twoich rękach

digitX®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

PICCUT-N

64-51



Rinforzato!

Descrizione

Guanto di protezione contro i rischi meccanici: guanto con fodera 13G in UHMWPE (metalq®) / nylon / spandex e rivestimento in PU, con nitrile sul cavallo del pollice.

Standard

I guanti sono conformi ai requisiti del Regolamento UE 2016/425 e alle norme europee EN ISO 21420:2020 e EN388:2016+A1:2018

Composizione

Rivestimento: Rivestimento in PU con nitrile sul cavallo del pollice.
Materiale di supporto: UHMWPE (metalq®)/nylon/spandex.

Vantaggi

Protezione antitaglio:

Livello C

- **Protezione massima dal taglio della lama (5)**
- Guanto antitaglio di livello C: la struttura in UHMWPE, nylon e spandex previene tagli e danni.
- Destrezza eccellente (livello 5).
- Rivestimento in poliuretano: Migliora la presa e la resistenza all'usura in condizioni difficili.
- Presa in ambienti umidi e oleosi: Garantisce sicurezza e controllo sulle superfici scivolose.
- Traspirazione sul dorso: Aumenta il comfort e riduce la sudorazione durante l'uso.
- Livello massimo di abrasione.
- Massima resistenza allo strappo.
- Rinforzo tra pollice e indice.
- Ideale per le operazioni di movimentazione del vetro, la manutenzione generale, la lavorazione del legno, la movimentazione di lamiera, la movimentazione e il riciclaggio dei rifiuti, la movimentazione di piccole parti ...



EN388:2016
+A1:2018



4543C

RESISTENZE (EN388)

ABRASIONE	4
TAGLIO LAMA	5
TEAR	4
PUNZIONE	3
CUT TDM	C

Dimensioni

7 (S)	Lunghezza: 171 mm
8 (M)	Lunghezza: 182 mm
9 (L)	Lunghezza: 192 mm
10 (XL)	Lunghezza: 204 mm

Informazioni aggiuntive

Calibro: 13G

Peso: 28 g/guanto (+/- 10)

Unità di imballaggio

144 paia per scatola

12 paia per sacchetto

Fornito con etichetta da appendere (individuale)

Il successo nelle vostre mani

digitx®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

PICCUT-N

64-51



Renforcé!

Description

Gant de protection contre les risques mécaniques :
gant 13G UHMWPE (metalq®) / nylon / spandex avec enduction PU, avec nitrile à l'entrejambe du pouce.

Normes

Gants conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et aux normes européennes EN ISO 21420:2020 et EN388:2016+A1:2018

Composition

Enduction : Enduction PU avec nitrile à l'entrejambe du pouce.
Matériau de support : UHMWPE (metalq®)/nylon/spandex.

Avantages

Protection contre les coupures:
Niveau C

- **Protection maximale contre les coupures de la lame (5)**
- Gant résistant aux coupures de niveau C : la construction en UHMWPE, nylon et spandex prévient les coupures et les dommages.
- Excellente dextérité (niveau 5).
- Revêtement en polyuréthane : Améliore l'adhérence et la résistance à l'usure dans des conditions difficiles.
- Adhérence dans les environnements humides et huileux : Assure la sécurité et le contrôle sur les surfaces glissantes.
- Respirabilité dans le dos : Augmente le confort et réduit la transpiration pendant l'utilisation.
- Niveau d'abrasion maximal.
- Résistance maximale à la déchirure.
- Renforcement entre le pouce et l'index.
- Idéal pour les opérations de manutention du verre, l'entretien général, le travail du bois, la manutention des tôles, la manutention et le recyclage des déchets, la manutention de petites pièces tranchantes, ...



EN388:2016
+A1:2018



4543C

RÉSISTANCES (EN388)

ABRASION	4
COUPE DE LA LAME	5
DÉCHIRURE	4
PERFORATION	3
COUPE TDM	C

Tailles

7 (S)	Longueur : 171 mm
8 (M)	Longueur : 182 mm
9 (L)	Longueur : 192 mm
10 (XL)	Longueur : 204 mm

Informations complémentaires

Jauge : 13G
Poids : 28 g/gant (+/- 10)

Unité d'emballage

144 paires par boîte
12 paires par polybag
Fourni avec une étiquette de suspension (individuelle)

Votre réussite entre vos mains

digitX®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

PICCUT-N

64-51



Reforçado!

Descrição

Luva de proteção contra riscos mecânicos: luva com forro em UHMWPE 13G (metalq®) / nylon / spandex com revestimento em PU, com nitrilo no punho do polegar.

Normas

As luvas estão em conformidade com os requisitos do Regulamento UE 2016/425 e com as normas europeias EN ISO 21420:2020 e EN388:2016+A1:2018

Composição

Revestimento: Revestimento de PU com nitrilo na virilha do polegar.
Material de suporte: UHMWPE (metalq®)/nylon/spandex.

Benefícios

Proteção contra cortes:
Nível C

- **Proteção máxima contra cortes da lâmina (5)**
- Luva resistente a cortes de nível C: A construção em UHMWPE, nylon e spandex evita cortes e danos.
- Excelente destreza (nível 5).
- Revestimento de poliuretano: Melhora a aderência e a resistência ao desgaste em condições difíceis.
- Aderência em ambientes húmidos e oleosos: Proporciona segurança e controlo em superfícies escorregadias.
- Respirabilidade nas costas: Aumenta o conforto e reduz a transpiração durante a utilização.
- Nível máximo de abrasão.
- Máxima resistência ao rasgamento.
- Reforço entre o polegar e o indicador.
- Ideal para operações de manuseamento de vidro, manutenção geral, trabalho da madeira, manuseamento de chapas metálicas, manuseamento e reciclagem de resíduos, manuseamento de peças pequenas afiadas, ...



EN388:2016
+A1:2018



4543C

RESISTÊNCIAS (EN388)

ABRASÃO	4
CORTE	5
RASGAMENTO	4
PERFURAÇÃO	3
CORTE TDM	C

Tamanhos

7 (S)	Comprimento: 171 mm
8 (M)	Comprimento: 182 mm
9 (L)	Comprimento: 192 mm
10 (XL)	Comprimento: 204 mm

Informações adicionais

Calibre: 13G
Peso: 28 g/luva (+/- 10)

Unidade de embalagem

144 pares por caixa
12 pares por saco de polietileno
Fornecido com etiqueta de pendurar (individual)

O seu sucesso nas suas mãos

digitX®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

PICCUT-N

64-51



Verstärkt!

Beschreibung

Schutzhandschuh gegen mechanische Risiken:

13G UHMWPE (metalq®) / Nylon / Spandex Liner mit PU-Beschichtung, mit Nitril im Daumenbereich.

Normen

Handschuhe entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und den europäischen Normen EN ISO 21420:2020 und EN388:2016+A1:2018

Zusammensetzung

Beschichtung: PU-Beschichtung mit Nitril im Daumenzwischenraum.
Trägermaterial: UHMWPE (metalq®)/Nylon/Elasthan.

Vorteile

Schnittschutz:

Stufe C

- **Maximaler Schnittschutz der Klinge (5)**
- Schnittschutzhandschuh Level C: Die Konstruktion aus UHMWPE, Nylon und Elasthan verhindert Schnitte und Beschädigungen.
- Ausgezeichnete Geschicklichkeit (Stufe 5).
- Polyurethan-Beschichtung: Verbessert die Griffigkeit und Verschleißfestigkeit unter schwierigen Bedingungen.
- Griffigkeit in nassen und öligen Umgebungen: Sorgt für Sicherheit und Kontrolle auf rutschigen Oberflächen.
- Atmungsaktivität auf dem Rücken: Erhöht den Komfort und reduziert die Schweißbildung während des Gebrauchs.
- Maximaler Abnutzungsgrad.
- Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Reißen.
- Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger.
- Ideal für die Handhabung von Glas, allgemeine Wartungsarbeiten, Holzbearbeitung, Blechverarbeitung, Abfallbehandlung und Recycling, Handhabung scharfer Kleinteile, ...



EN388:2016
+A1:2018



4543C

WIDERSTÄNDE (EN388)

ABRIEBFESTIGKEIT	4
SCHNITTFESTIGKEIT	5
REISSFESTIGKEIT	4
STICHFESTIGKEIT	3
SCHNITTFESTIGKEIT TDM	C

+ Größen

7 (S)	Länge: 171 mm
8 (M)	Länge: 182 mm
9 (L)	Länge: 192 mm
10 (XL)	Länge: 204 mm

+ Zusätzliche Informationen

Spurweite: 13G

Gewicht: 28 g/Handschuh (+/- 10)

+ Verpackungseinheit

144 Paare pro Schachtel

12 Paar pro Polybeutel

Lieferung mit Anhängetikett (einzeln)

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

Ihr Erfolg in Ihrer Hand

digitx®

digitx-gloves.com

PICCUT-N

64-51



Förstärkt!

Beskrivning

Skyddshandske mot mekaniska risker:
13G UHMWPE (metalq®) / nylon / spandex-foder
med PU-beläggning handske, med nitril vid tum-
men i grenen.

Standarder

Handskarna uppfyller kraven
i EU-förordningen 2016/425 och
enligt de europeiska standarderna EN ISO
21420:2020 och EN388:2016+A1:2018

Sammansättning

Beläggning: PU-beläggning med nitril
vid tummen i grenen.
Stödmaterial: UHMWPE (metalq®)/nylon/
spandex.

Fördelar

Skydd mot skärskador:

Nivå C

- **Maximalt skydd mot kapning av bladet (5)**
- Skärsäker handske nivå C: Konstruktion av UHMW-PE, nylon och spandex förhindrar skärsår och skador.
- Utmärkt fingerfärdighet (nivå 5).
- Polyuretanbeläggning: Förbättrar greppet och slitstyrkan under svåra förhållanden.
- Grepp i våta och oljiga miljöer: Ger säkerhet och kontroll på hala ytor.
- Andningsfunktion på ryggen: Ökar komforten och minskar svettning under användning.
- Maximal nötningsnivå.
- Maximal motståndskraft mot rivning.
- Förstärkning mellan tummen och pekfingeret.
- Idealisk för glashantering, allmänt underhåll, träbearbetning, plåthantering, avfallshantering och återvinning, hantering av vassa smådelar, ...



EN388:2016
+A1:2018



4543C

RESISTANSER (EN388)

NÖTNING	4
SKÄRSKYDD	5
RIVNING	4
GENOMTRÄNGNING	3
SKÄRSKYDD TDM	C

Storlekar

7 (S)	Längd: 171 mm
8 (M)	Längd: 182 mm
9 (L)	Längd: 192 mm
10 (XL)	Längd: 204 mm

Ytterligare information

Mätare: 13G

Vikt: 28 g/handske (+/- 10)

Förpackningsenhet

144 par per låda

12 par per polybag

Levereras med hängbricka (individuell)

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

Din framgång i dina händer

digitX®

digitx-gloves.com

PICCUT-N

64-51



Ενισχυμένο!

Περιγραφή

Προστατευτικό γάντι κατά των μηχανικών κινδύνων:
γάντι 13G UHMWPE (metalq®) / νάιλον / spandex
με επένδυση PU, με νιτρίλιο
στον καρβέλο του αντίχειρα.

Πρότυπα

Τα γάντια συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΕ 2016/425 και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 21420:2020 και EN388:2016+A1:2018

Σύνθεση

Επίστρωση:
στον καρβέλο του αντίχειρα.
Υποστηρικτικό υλικό: (metalq®)/nylon/
spandex.

Οφέλη

Προστασία από κοψίματα: Επίπεδο Γ

- **Μέγιστη προστασία κοπής λεπίδας (5)**
- Γάντι ανθεκτικό στα κοψίματα Επίπεδο C: Η κατασκευή από UHMWPE, νάιλον και spandex αποτρέπει τα κοψίματα και τις ζημιές.
- Εξαιρετική επιδεξιότητα (επίπεδο 5).
- Επίστρωση πολυουρεθάνης: Βελτιώνει την πρόσφυση και την αντοχή στη φθορά σε δύσκολες συνθήκες.
- Πρόσφυση σε υγρά και λιπαρά περιβάλλοντα: Παρέχει ασφάλεια και έλεγχο σε ολισθηρές επιφάνειες.
- Αναπνευστικότητα στην πλάτη: Αυξάνει την άνεση και μειώνει την εφίδρωση κατά τη χρήση.
- Μέγιστο επίπεδο τριβής.
- Μέγιστη αντοχή στο σχίσιμο.
- Ενίσχυση μεταξύ αντίχειρα και δείκτη.
- Ιδανικό για εργασίες χειρισμού γυαλιού, γενική συντήρηση, επεξεργασία ξύλου, χειρισμό λαμαρίνας, χειρισμό και ανακύκλωση αποβλήτων, χειρισμό αιχμηρών μικροϋλικών, ...



EN388:2016
+A1:2018



4543C

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (EN388)

ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	5
ΣΧΙΣΙΜΟ	4
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	3
ΚΟΠΗ TDM	C

Μεγέθη

7 (S)	Μήκος: 171 mm
8 (M)	Μήκος: 182 mm
9 (L)	Μήκος: 192 mm
10 (XL)	Μήκος: 204 mm

Πρόσθετες πληροφορίες

Μετρητής: 13G
Βάρος: 28 g/γάντι (+/- 10)

Μονάδα συσκευασίας

144 ζευγάρια ανά κουτί
12 ζεύγη ανά πολυσασκούλα
Παρέχεται με ετικέτα ανάρτησης (ατομική)

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

Η επιτυχία σας στα χέρια σας

digitX®

digitx-gloves.com

PICCUT-N

64-51



¡Refuerzos!

Descripción

Guante de protección contra riesgos mecánicos: guante 13G UHMWPE (metalq®) / nylon / spandex con revestimiento de PU, con nitrilo en la entrepierna del pulgar.

Normas

Guantes conformes a los requisitos del Reglamento UE 2016/425 y a las normas europeas EN ISO 21420:2020 y EN388:2016+A1:2018

Composición

Revestimiento: Recubrimiento de PU con nitrilo en la entrepierna del pulgar. Material de soporte: UHMWPE (metalq®)/nylon/spandex.

Beneficios

Protección contra cortes:
Nivel C

- **Protección máxima contra cortes de la cuchilla (5)**
- Guante resistente a cortes de nivel C: La construcción de UHMWPE, nylon y spandex evita cortes y daños.
- Excelente destreza (nivel 5).
- Revestimiento de poliuretano: Mejora el agarre y la resistencia al desgaste en condiciones difíciles.
- Agarre en entornos húmedos y aceitosos: Proporciona seguridad y control en superficies resbaladizas.
- Transpirabilidad en la espalda: Aumenta la comodidad y reduce la transpiración durante el uso.
- Nivel máximo de abrasión.
- Máxima resistencia al desgarro.
- Refuerzo entre el pulgar y el índice.
- Ideal para operaciones de manipulación de vidrio, mantenimiento general, trabajo de la madera, manipulación de chapas metálicas, manipulación y reciclaje de residuos, manipulación de piezas pequeñas afiladas, ...



EN388:2016
+A1:2018



4543C

RESISTENCIAS (EN388)

ABRASIÓN	4
CORTE	5
RASGADO	4
PERFORACIÓN	3
CORTE TDM	C

Tallas

7 (S)	Longitud: 171 mm
8 (M)	Longitud: 182 mm
9 (L)	Longitud: 192 mm
10 (XL)	Longitud: 204 mm

Información adicional

Calibre: 13G

Peso: 28 g/guante (+/- 10)

Unidad de envasado

144 pares por caja

12 pares por bolsa de polietileno

Se suministra con etiqueta para colgar (individual)

Su éxito en sus manos

digitX®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

PICCUT-N

64-51



Versterkt

Beschrijving

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's: 13G UHMWPE (metalq®) / nylon / spandex voering met PU-coating, met nitril op het duimkruis.

Standards

Handschoenen voldoen aan de vereisten van de EU-verordening 2016/425 en aan de Europese normen EN ISO 21420:2020 en EN388:2016+A1:2018.

Samenstelling

Coating: PU-coating met nitril op het duimkruis. Drager: UHMWPE (metalq®) / nylon / spandex.

Voordelen

Cut protection: Niveau C

- **Maximale bescherming tegen snijwonden (5)**
- Snijbestendige handschoenen Niveau C: Constructie van UHMWPE, nylon en spandex voorkomt snijwonden en beschadiging.
- Uitstekende vingergevoeligheid (niveau 5).
- Polyurethaancoating: Verbeterd de grip en slijtvastheid onder moeilijke omstandigheden.
- Grip in natte en olieachtige omgevingen: Biedt veiligheid en controle op gladde oppervlakken.
- Ademend aan de achterzijde: Verhoogt het comfort en vermindert transpiratie tijdens gebruik.
- Maximaal schuurweerstandsniveau.
- Maximale scheurweerstand.
- Versterking tussen duim en wijsvinger.
- Ideaal voor het hanteren van glas, algemeen onderhoud, houtbewerking, het hanteren van plaatmateriaal, afvalverwerking en recycling, en het hanteren van scherpe kleine onderdelen, ...



EN388:2016
+A1:2018



4543C

WEERSTANDEN (EN388)

SCHUURBESTENDIGHEID	4
SNIJWEERSTAND	5
SCHEURWEERSTAND	4
PERFORATIEWEERSTAND	3
SNIJWEERSTAND TDM	C

Maten

7 (S)	Lengte: 171 mm
8 (M)	Lengte: 182 mm
9 (L)	Lengte: 192 mm
10 (XL)	Lengte: 204 mm

Aanvullende informatie

Steekdichtheid: 13G

Gewicht: 28 g/handschoen (+/- 10)

Verpakkingseenheid

144 paar per doos

12 paar per polybag

Geleverd met individuele hangtag

Jouw succes ligt in jouw handen

digitX®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

PICCUT-N

64-51



Posilnené!

Popis

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám:
13G UHMWPE (metalq®) / nylon / spandex podšívka s
PU povlakom, s nitrilom v rozkroku palca.

Normy

Rukavice spĺňajú požiadavky
nariadenia EÚ 2016/425 a
európskych noriem EN ISO 21420:2020 a
EN388:2016+A1:2018

Zloženie

Povrchová úprava: PU povlak s nitrilom
v rozkroku palca.
Podporný materiál: UHMWPE
(metalq®)/nylon/spandex.

Výhody

Ochrana proti porezaniu:

Úroveň C

- **Maximálna ochrana proti porezaniu čepele (5)**
- Rukavice odolné proti prerezaniu úrovne C: konštrukcia z UHMWPE, nylonu a spandexu zabraňuje prerezaniu a poškodeniu.
- Vynikajúca obratnosť (úroveň 5).
- Polyuretánový povlak: Zlepšuje priľnavosť a odolnosť voči opotrebovaniu v náročných podmienkach.
- Priľnavosť v mokrom a mastnom prostredí: Poskytuje bezpečnosť a kontrolu na klzkých povrchoch.
- Priechodnosť na chrbte: Zvyšuje pohodlie a znižuje potenie počas používania.
- Maximálna úroveň oderu.
- Maximálna odolnosť proti roztrhnutiu.
- Výstuž medzi palcom a ukazovákom.
- Ideálne na manipuláciu so sklom, všeobecnú údržbu, spracovanie dreva, manipuláciu s plechmi, manipuláciu s odpadom a recykláciu, manipuláciu s ostrými drobnými dielmi, ...



EN388:2016
+A1:2018



4543C

ODPORY (EN388)

NÖTNING	4
SKÄRMOTSTÅND	5
RIVNING	4
GENOMTRÄNGNING	3
SKÄRMOTSTÅND TDM	C

+ Veľkosti

7	(S)	Dĺžka: 171 mm
8	(M)	Dĺžka: 182 mm
9	(L)	Dĺžka: 192 mm
10	(XL)	Dĺžka: 204 mm

+ Ďalšie informácie

Meradlo: 13G

Hmotnosť: 28 g/rukavica (+/- 10)

+ Baliaca jednotka

144 párov v krabici

12 párov v polyetylénovom vrecku

Dodávané s visačkou (individuálne)

EN

PL

IT

FR

PT

DE

SV

GR

ES

NL

SK

Váš úspech je vo vašich rukách

digitX®

digitx-gloves.com