

TORNOLUX-F

64-72



HI VISIBILITY!

Reinforced!



Description

Protective glove against mechanical risks: 13G UHMWPE/basalt/steel/spandex/polyester liner with foam nitrile sandy palm coated, touch-screen, reinforcement on thumb.

Standards

Gloves conform to the requirements of the EU Regulation 2016/425 and to the European standards EN ISO 21420:2020 and EN388:2016+A1:2018

Composition

Coating: Foam and sandy nitrile.
Liner: UHMWPE/basalt/steel/spandex/polyester liner.

Benefits



- 13G seamless construction ensures flexibility and a close, comfortable fit.
- Touchscreen compatible for seamless use of digital devices without removing the glove.
- Nitrile-coated glove with maximum certified cut resistance for demanding applications.
- Exceptional abrasion resistance for extended durability in rough environments.
- Superior tear resistance for added protection and glove longevity.
- Reinforced thumb area enhances comfort and durability in high-wear zones.
- Provides TDM Level F cut protection—the highest rating for mechanical risk, ensuring maximum safety when handling sharp materials, blades, or metal edges in high-risk environments.
- Designed for high handling comfort during long periods of use.
- Offers the highest level of dexterity, allowing for precise control and movement.

EN388:2016
+A1:2018



4X42F

RESISTANCES (EN388)

ABRASION	4
BLADE CUT	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	F

Sizes

6	(XS)	Length: 160 mm
7	(S)	Length: 171 mm
8	(M)	Length: 182 mm
9	(L)	Length: 192 mm
10	(XL)	Length: 204 mm
11	(XXL)	Length: 215 mm

Additional information

Gauge: 13G
Weight: 46 g/glove (+/- 10)

Packaging unit

144 pairs per box
12 pairs per polybag
Supplied with hang tag (individual)

Your success in your hands

digitx®

digitx-gloves.com

TORNOLUX-F

64-72



Wzmocniony!

WIDOCZNOŚĆ!

Opis

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi: 13G UHMWPE/basalt/stal/spandex/poliestrowa wyściółka z pianką nitylową pokryta piaskiem dłoń, ekran dotykowy, wzmocnienie na kciuku.

Standardy

Rękawice są zgodne z wymogami rozporządzenia UE 2016/425 i z normami europejskimi EN ISO 21420:2020 i EN388:2016+A1:2018

Skład

Powłoka: Pianka i piaszczysty nityl.
Wyściółka: Wyściółka UHMWPE/basalt/stal/spandex/poliester.

Korzyści



EKRAN
DOTYKOWY

- bezszwowa konstrukcja 13G zapewnia elastyczność i ścisłe, wygodne dopasowanie.
- Kompatybilność z ekranem dotykowym umożliwia płynne korzystanie z urządzeń cyfrowych bez konieczności zdejmowania rękawicy.
- Rękawice powlekane nitylem o maksymalnej certyfikowanej odporności na przecięcia do wymagających zastosowań.
- Wyjątkowa odporność na ścieranie zapewnia dłuższą trwałość w trudnych warunkach.
- Doskonała odporność na rozdarcia zapewnia dodatkową ochronę i trwałość rękawic.
- Wzmocniony obszar kciuka zwiększa komfort i trwałość w strefach narażonych na zużycie.
- Zapewnia ochronę przed przecięciem TDM Level F - najwyższą ocenę ryzyka mechanicznego, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy z ostrymi materiałami, ostrzami lub metalowymi krawędziami w środowiskach wysokiego ryzyka.
- Zaprojektowany z myślą o wysokim komforcie obsługi podczas długich okresów użytkowania.
- Oferuje najwyższy poziom zręczności, umożliwiając precyzyjną kontrolę i ruch.



EN388:2016
+A1:2018



4X42F

REZYSTANCJE (EN388)

ABRASION	4
BLADE CUT	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	F

Rozmiary

6 (XS)	Długość: 160 mm
7 (S)	Długość: 171 mm
8 (M)	Długość: 182 mm
9 (L)	Długość: 192 mm
10 (XL)	Długość: 204 mm
11 (XXL)	Długość: 215 mm

Dodatkowe informacje

Grubość: 13G
Waga: 46 g/rękawica (+/- 10)

Jednostka opakowania

144 pary w opakowaniu
12 par w torebce foliowej
Dostarczane z przywieszką (pojedynczo)

Sukces w Twoich rękach



digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

TORNOLUX-F

64-72



Rinforzato!

HI VISIBILITY!

Descrizione

Guanto di protezione contro i rischi meccanici: fodera 13G in UHMWPE/basalto/acciaio/spandex/poliestere con schiuma di nitrile palmo rivestito di sabbia, touch-screen, rinforzo sul pollice.

Standard

I guanti sono conformi ai requisiti del Regolamento UE 2016/425 e alle norme europee EN ISO 21420:2020 e EN388:2016+A1:2018

Composizione

Rivestimento: Schiuma e nitrile sabbioso.
Fodera: Fodera in UHMWPE/basalto/acciaio/spandex/poliestere.

Vantaggi



SCHERMO TAT-
TILE

- la costruzione senza cuciture 13G garantisce flessibilità e una vestibilità aderente e confortevole.
- Compatibile con lo schermo tattile, per un utilizzo continuo dei dispositivi digitali senza dover togliere il guanto.
- Guanto rivestito in nitrile con la massima resistenza al taglio certificata per le applicazioni più impegnative.
- Eccezionale resistenza all'abrasione per una maggiore durata in ambienti difficili.
- Resistenza allo strappo superiore per una maggiore protezione e longevità del guanto.
- L'area del pollice rinforzata migliora il comfort e la durata nelle zone ad alta usura.
- Offre una protezione antitaglio TDM di livello F, la valutazione più elevata per il rischio meccanico, garantendo la massima sicurezza quando si maneggiano materiali taglienti, lame o bordi metallici in ambienti ad alto rischio.
- Progettato per garantire un elevato comfort di manipolazione durante i lunghi periodi di utilizzo.
- Offre il massimo livello di destrezza, consentendo un controllo e un movimento precisi.



EN388:2016
+A1:2018



4X42F

RESISTENZE (EN388)

ABRASIONE	4
TAGLIO DELLA LAMA	X
TEAR	4
PUNZIONE	2
CUT TDM	F

Dimensioni

6	(XS)	Lunghezza: 160 mm
7	(S)	Lunghezza: 171 mm
8	(M)	Lunghezza: 182 mm
9	(L)	Lunghezza: 192 mm
10	(XL)	Lunghezza: 204 mm
11	(XXL)	Lunghezza: 215 mm

Informazioni aggiuntive

Calibro: 13G

Peso: 46 g/guanto (+/- 10)

Unità di imballaggio

144 paia per scatola

12 paia per sacchetto

Fornito con etichetta da appendere (individuale)

Il successo nelle vostre mani

digitX®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

TORNOLUX-F

64-72



Renforcé!

HI VISIBILITY !

Description

Gant de protection contre les risques mécaniques : 13G UHMWPE/basalte/acier/élasthanne/polyester avec doublure en nitrile mousse revêtement sandy palm, écran tactile, renfort sur le pouce.

Normes

Gants conformes aux exigences du Règlement UE 2016/425 et aux normes européennes EN ISO 21420:2020 et EN388:2016+A1:2018

Composition

Revêtement : Mousse et nitrile sableux.
Doublure : Doublure en UHMWPE/basalte/acier/spandex/polyester.

Avantages



- la construction sans couture 13G garantit la flexibilité et un ajustement étroit et confortable.
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation transparente des appareils numériques sans retirer le gant.
- Gant enduit de nitrile avec une résistance à la coupe maximale certifiée pour les applications exigeantes.
- Résistance exceptionnelle à l'abrasion pour une longévité accrue dans les environnements difficiles.
- Résistance supérieure à la déchirure pour une protection accrue et une plus grande longévité des gants.
- La zone du pouce renforcée améliore le confort et la durabilité dans les zones de forte usure.
- Offre une protection contre les coupures de niveau F (TDM), le niveau le plus élevé pour les risques mécaniques, garantissant une sécurité maximale lors de la manipulation de matériaux tranchants, de lames ou d'arêtes métalliques dans des environnements à haut risque.
- Conçu pour un grand confort de manipulation pendant de longues périodes d'utilisation.
- Offre le plus haut niveau de dextérité, permettant un contrôle et des mouvements précis.



EN388:2016
+A1:2018



4X42F

RÉSISTANCES (EN388)

ABRASION	4
COUPE DE LA LAME	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	F

Tailles

6	(XS)	Longueur : 160 mm
7	(S)	Longueur : 171 mm
8	(M)	Longueur : 182 mm
9	(L)	Longueur : 192 mm
10	(XL)	Longueur : 204 mm
11	(XXL)	Longueur : 215 mm

Informations complémentaires

Jauge : 13G
Poids : 46 g/gant (+/- 10)

Unité d'emballage

144 paires par boîte
12 paires par polybag
Fourni avec une étiquette de suspension (individuelle)

Votre réussite entre vos mains

digitX®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

TORNOLUX-F

64-72



Reforçado!

HI VISIBILIDADE!

Descrição

Luva de proteção contra riscos mecânicos: forro em UHMWPE 13G/basalto/aço/espandex/poliéster com espuma de nitrilo revestimento de areia na palma da mão, ecrã tátil, reforço no polegar.

Normas

As luvas estão em conformidade com os requisitos do Regulamento UE 2016/425 e com as normas europeias EN ISO 21420:2020 e EN388:2016+A1:2018

Composição

Revestimento: Espuma e nitrilo arenoso.
Forro: Forro em UHMWPE/basalto/aço/span-
dex/poliéster.

Benefícios



ECRÃ TÁTIL

- a construção sem costuras 13G garante flexibilidade e um ajuste apertado e confortável.
- Compatível com ecrã tátil para uma utilização sem problemas de dispositivos digitais sem retirar a luva.
- Luva revestida a nitrilo com a máxima resistência certificada aos cortes para aplicações exigentes.
- Resistência excecional à abrasão para uma maior durabilidade em ambientes difíceis.
- Resistência superior ao rasgamento para maior proteção e longevidade das luvas.
- A zona reforçada do polegar aumenta o conforto e a durabilidade nas zonas de maior desgaste.
- Oferece proteção contra cortes TDM Nível F - a classificação mais elevada para risco mecânico, garantindo a máxima segurança ao manusear materiais afiados, lâminas ou arestas metálicas em ambientes de alto risco.
- Concebida para um elevado conforto de manuseamento durante longos períodos de utilização.
- Oferece o mais elevado nível de destreza, permitindo um controlo e movimentos precisos.



EN388:2016
+A1:2018



4X42F

RESISTÊNCIAS (EN388)

ABRASÃO	4
CORTE DE LÂMINA	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	F

Tamanhos

6	(XS)	Comprimento: 160 mm
7	(S)	Comprimento: 171 mm
8	(M)	Comprimento: 182 mm
9	(L)	Comprimento: 192 mm
10	(XL)	Comprimento: 204 mm
11	(XXL)	Comprimento: 215 mm

Informações adicionais

Calibre: 13G
Peso: 46 g/luva (+/- 10)

Unidade de embalagem

144 pares por caixa
12 pares por saco de polietileno
Fornecido com etiqueta de pendurar (individual)

O seu sucesso nas suas mãos



digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

TORNOLUX-F

64-72



Verstärkt!

HI VISIBILITY!

Beschreibung

Schutzhandschuh gegen mechanische Risiken: 13G UHMWPE/Basalt/Stahl/Spandex/Polyester-Liner mit Schaumnitril sandfarbene Handflächenbeschichtung, Touchscreen, Verstärkung am Daumen.

Normen

Handschuhe entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und den europäischen Normen EN ISO 21420:2020 und EN388:2016+A1:2018

Zusammensetzung

Beschichtung: Schaumstoff und sandiges Nitril. Innenfutter: UHMWPE/Basalt/Stahl/Spandex/Polyester-Futter.

Vorteile



- die nahtlose 13G-Konstruktion gewährleistet Flexibilität und eine enge, bequeme Passform.
- Touchscreen-kompatibel für die nahtlose Nutzung digitaler Geräte ohne Ausziehen des Handschuhs.
- Nitrilbeschichteter Handschuh mit höchster zertifizierter Schnittfestigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
- Außergewöhnliche Abriebfestigkeit für lange Haltbarkeit in rauen Umgebungen.
- Hervorragende Reißfestigkeit für zusätzlichen Schutz und Langlebigkeit der Handschuhe.
- Der verstärkte Daumenbereich verbessert den Komfort und die Haltbarkeit in stark beanspruchten Bereichen.
- Bietet Schnittschutz der TDM-Stufe F - die höchste Einstufung für mechanische Risiken - und gewährleistet maximale Sicherheit beim Umgang mit scharfen Materialien, Klingen oder Metallkanten in risikoreichen Umgebungen.
- Konzipiert für hohen Bedienungskomfort bei längerem Gebrauch.
- Bietet ein Höchstmaß an Geschicklichkeit und ermöglicht eine präzise Steuerung und Bewegung.



EN388:2016
+A1:2018



4X42F

WIDERSTÄNDE (EN388)

ABRASION	4
BLADE CUT	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	F

Größen

6	(XS)	Länge: 160 mm
7	(S)	Länge: 171 mm
8	(M)	Länge: 182 mm
9	(L)	Länge: 192 mm
10	(XL)	Länge: 204 mm
11	(XXL)	Länge: 215 mm

Zusätzliche Informationen

Spurweite: 13G

Gewicht: 46 g/Handschuh (+/- 10)

Verpackungseinheit

144 Paare pro Schachtel

12 Paar pro Polybeutel

Lieferung mit Anhängetikett (einzeln)

Ihr Erfolg liegt in Ihrer Hand

digitx®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

TORNOLUX-F

64-72



Posilnené!

HI VISIBILITY!

Popis

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám: uHMWPE/čadič/ocel/spandex/polyesterová vložka s penovým nitrilom 13G piesková dlaň s povrchovou úpravou, dotykový displej, výstuž na palci.

Normy

Rukavice spĺňajú požiadavky nariadenia EÚ 2016/425 a európskych noriem EN ISO 21420:2020 a EN388:2016+A1:2018

Zloženie

Povrchová úprava: Pena a pieskový nitril.
Obloženie: Vložka: UHMWPE/bazalt/ocel/spandex/polyester.

Výhody



DOTYKOVÝ
DISPLEJ

- bezšvová konštrukcia 13G zaručuje flexibilitu a pohodlné nosenie.
- Kompatibilita s dotykovým displejom na bezproblémové používanie digitálnych zariadení bez nutnosti vyzliecť si rukavicu.
- Rukavice s nitrilovým povlakom s maximálnou certifikovanou odolnosťou proti prerezaniu pre náročné aplikácie.
- Výnimočná odolnosť proti oderu pre dlhšiu životnosť v drsnom prostredí.
- Vynikajúca odolnosť proti roztrhnutiu pre väčšiu ochranu a dlhú životnosť rukavíc.
- Zosilnená oblasť palca zvyšuje pohodlie a odolnosť v oblastiach s vysokým opotrebovaním.
- Poskytuje ochranu proti porezaniu TDM úrovne F - najvyššie hodnotenie mechanického rizika, ktoré zaručuje maximálnu bezpečnosť pri manipulácii s ostrými materiálmi, čepeľami alebo kovovými hranami vo vysoko rizikových prostrediach.
- Navrhnuté pre vysoký komfort pri manipulácii počas dlhého používania.
- Ponúka najvyššiu úroveň obratnosti, ktorá umožňuje presné ovládanie a pohyb.



EN388:2016
+A1:2018



4X42F

ODPORY (EN388)

ABRASION	4
BLADE CUT	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	F

Veľkosti

6	(XS)	Dĺžka: 160 mm
7	(S)	Dĺžka: 171 mm
8	(M)	Dĺžka: 182 mm
9	(L)	Dĺžka: 192 mm
10	(XL)	Dĺžka: 204 mm
11	(XXL)	Dĺžka: 215 mm

Ďalšie informácie

Meradlo: 13G

Hmotnosť: 46 g/rukavica (+/- 10)

Baliaca jednotka

144 párov v krabici

12 párov v polyetylénovom vrecku

Dodávané s visačkou (individuálne)

Din framgång i dina händer

digitx®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

TOGNOLUX-F

64-72



Ενισχυμένο!

HI VISIBILITY!

Περιγραφή

Προστατευτικό γάντι κατά των μηχανικών κινδύνων: 13G UHMWPE/βασικός χάλυβας/sprandex/πολυεστέρα με επένδυση από αφρώδες νιτρίλιο αμμώδης παλάμη με επικάλυψη, οθόνη αφής, ενίσχυση στον αντίχειρα.

Πρότυπα


Τα γάντια συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΕ 2016/425 και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 21420:2020 και EN388:2016+A1:2018

Σύνθεση

Επίστρωση: Νιτρίλιου.

Επένδυση: Χάλυβα/σπαντέξ/πολυεστέρα.

Οφέλη



ΟΘΟΝΗ ΑΚΟΥΣΗΣ

- η κατασκευή χωρίς ραφές 13G εξασφαλίζει ευελιξία και στενή, άνετη εφαρμογή.
- Συμβατό με οθόνη αφής για απρόσκοπτη χρήση ψηφιακών συσκευών χωρίς να αφαιρείται το γάντι.
- Γάντι με επικάλυψη νιτρίλιου με μέγιστη πιστοποιημένη αντοχή σε κοψίματα για απαιτητικές εφαρμογές.
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή για εκτεταμένη αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα.
- Ανώτερη αντοχή στο σχίσμο για πρόσθετη προστασία και μακροζωία των γαντιών.
- Η ενισχυμένη περιοχή του αντίχειρα ενισχύει την άνεση και την ανθεκτικότητα στις ζώνες υψηλής φθοράς.
- Παρέχει προστασία κοπής TDM επιπέδου F - την υψηλότερη βαθμολογία για μηχανικό κίνδυνο, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια κατά το χειρισμό αιχμηρών υλικών, λεπίδων ή μεταλλικών ακμών σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.
- Σχεδιασμένο για υψηλή άνεση χειρισμού κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων χρήσης.
- Προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας, επιτρέποντας ακριβή έλεγχο και κίνηση.

Η επιτυχία είναι στα χέρια σας



EN388:2016
+A1:2018



4X42F

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (EN388)

ABRASION	4
ΚΟΠΗ ΛΕΠΙΔΑΣ	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	F

Μεγέθη

6	(XS)	Μήκος: 160 mm
7	(S)	Μήκος: 171 mm
8	(M)	Μήκος: 182 mm
9	(L)	Μήκος: 192 mm
10	(XL)	Μήκος: 204 mm
11	(XXL)	Μήκος: 215 mm

Πρόσθετες πληροφορίες

Μετρητής: 13G
Βάρος: 46 g/γάντι (+/- 10)

Μονάδα συσκευασίας

144 ζευγάρια ανά κουτί
12 ζεύγη ανά πολυσασκούλα
Παρέχεται με ετικέτα ανάρτησης (ατομική)

digitX®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

TORNOLUX-F

64-72



¡Refuerzos!

HOLA VISIBILIDAD

Descripción

Guante de protección contra riesgos mecánicos: 13G UHMWPE/basalto/acero/spandex/forro de poliéster con espuma de nitrilo palma de arena recubierta, pantalla táctil, refuerzo en el pulgar.

Normas

Guantes conformes a los requisitos del Reglamento UE 2016/425 y a las normas europeas EN ISO 21420:2020 y EN388:2016+A1:2018

Composición

Revestimiento: Espuma y nitrilo arenoso.
Forro: Forro de UHMWPE/basalto/acero/spandex/poliéster.

Beneficios



PANTALLA
TÁCTIL

- la construcción sin costuras 13G garantiza flexibilidad y un ajuste ceñido y cómodo.
- Compatible con pantallas táctiles para utilizar dispositivos digitales sin quitarse el guante.
- Guante recubierto de nitrilo con máxima resistencia al corte certificada para aplicaciones exigentes.
- Excepcional resistencia a la abrasión para una mayor durabilidad en entornos difíciles.
- Mayor resistencia al desgarro para una mayor protección y longevidad del guante.
- La zona del pulgar reforzada aumenta el confort y la durabilidad en las zonas de mayor desgaste.
- Proporciona protección contra cortes TDM de nivel F, la calificación más alta de riesgo mecánico, garantizando la máxima seguridad al manipular materiales afilados, cuchillas o bordes metálicos en entornos de alto riesgo.
- Diseñado para ofrecer una gran comodidad de manejo durante largos periodos de uso.
- Ofrece el máximo nivel de destreza, permitiendo un control y movimiento precisos.



EN388:2016
+A1:2018



4X42F

RESISTENCIAS (EN388)

ABRASIÓN	4
CORTE DE HOJA	X
TEAR	4
PUNTUACIÓN	2
CUT TDM	F

Tallas

6	(XS)	Longitud: 160 mm
7	(S)	Longitud: 171 mm
8	(M)	Longitud: 182 mm
9	(L)	Longitud: 192 mm
10	(XL)	Longitud: 204 mm
11	(XXL)	Longitud: 215 mm

Información complementaria

Calibre: 13G

Peso: 46 g/guante (+/- 10)

Unidad de envasado

144 pares por caja

12 pares por bolsa de polietileno

Se suministra con etiqueta para colgar (individual)

Su éxito en sus manos

digitx®

digitx-gloves.com

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

TORNOLUX-F

64-72



Reinforced!

HI VISIBILITY!

Beschrijving

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's: 13G UHMWPE/basalt/staal/spandex/polyester voering met schuimnitril zanderige handpalmcoating, touchscreen-compatibel, met versteviging op de duim.

Normen

Handschoenen voldoen aan de eisen van Verordening (EU) 2016/425 en aan de Europese normen EN ISO 21420:2020 en EN 388:2016+A1:2018

Samenstelling

Coating: schuim- en zanderige nitril.
Voering: UHMWPE/basalt/staal/spandex/polyester.

Voordelen



- 13G naadloze constructie zorgt voor flexibiliteit en een nauwsluitende, comfortabele pasvorm.
- Touchscreen-compatibel voor het gebruik van digitale apparaten zonder de handschoen uit te trekken.
- Nitril gecoate handschoenen met maximale gecertificeerde snijbestendigheid voor veeleisende toepassingen.
- Uitzonderlijke slijtvastheid voor een langere levensduur in ruwe omgevingen.
- Superieure scheurweerstand voor extra bescherming en langere levensduur van de handschoen.
- Versterkte duimzone verhoogt het comfort en de duurzaamheid in zones met hoge slijtage.
- Biedt TDM-niveau F snijbescherming – de hoogste classificatie voor mechanisch risico, die maximale veiligheid garandeert bij het hanteren van scherpe materialen, messen of metalen randen in risicovolle omgevingen.
- Ontworpen voor hoog draagcomfort tijdens langdurig gebruik.
- Biedt het hoogste niveau van behendigheid, waardoor nauwkeurige controle en beweging mogelijk zijn.



EN388:2016
+A1:2018



4X42F

RESISTANCES (EN388)

SLIJTVASTHEID	4
SNIJWEERSTAND	X
SCHEURWEERSTAND	4
PERFORATIEWEERSTAND	2
SNIJTEST TDM	F

Maten

6	(XS)	Length: 160 mm
7	(S)	Length: 171 mm
8	(M)	Length: 182 mm
9	(L)	Length: 192 mm
10	(XL)	Length: 204 mm
11	(XXL)	Length: 215 mm

Additional information

Gauge: 13G
Weight: 46 g/glove (+/- 10)

Verpakkingseenheid

144 pairs per box
12 pairs per polybag
Supplied with hang tag (individual)

EN
PL
IT
FR
PT
DE
SV
GR
ES
NL
SK

Uw succes in uw handen

digitx®

digitx-gloves.com

TORNOLUX-F

64-72



Posilnené!

HI VISIBILITY!

Popis

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám: uHMWPE/čadič/ocel/spandex/polyesterová vložka s penovým nitrilom 13G piesková dlaň s povrchovou úpravou, dotykový displej, výstuž na palci.

Normy

Rukavice spĺňajú požiadavky nariadenia EÚ 2016/425 a európskych noriem EN ISO 21420:2020 a EN388:2016+A1:2018

Zloženie

Povrchová úprava: Pena a pieskový nitril.
Obloženie: Vložka: UHMWPE/bazalt/ocel/spandex/polyester.

Výhody



DOTYKOVÝ
DISPLEJ

- bezšvová konštrukcia 13G zaručuje flexibilitu a pohodlné nosenie.
- Kompatibilita s dotykovým displejom na bezproblémové používanie digitálnych zariadení bez nutnosti vyzliecť si rukavicu.
- Rukavice s nitrilovým povlakom s maximálnou certifikovanou odolnosťou proti prerezaniu pre náročné aplikácie.
- Výnimočná odolnosť proti oderu pre dlhšiu životnosť v drsnom prostredí.
- Vynikajúca odolnosť proti roztrhnutiu pre väčšiu ochranu a dlhú životnosť rukavíc.
- Zosilnená oblasť palca zvyšuje pohodlie a odolnosť v oblastiach s vysokým opotrebovaním.
- Poskytuje ochranu proti porezaniu TDM úrovne F - najvyššie hodnotenie mechanického rizika, ktoré zaručuje maximálnu bezpečnosť pri manipulácii s ostrými materiálmi, čepeľami alebo kovovými hranami vo vysoko rizikových prostrediach.
- Navrhnuté pre vysoký komfort pri manipulácii počas dlhého používania.
- Ponúka najvyššiu úroveň obratnosti, ktorá umožňuje presné ovládanie a pohyb.



EN388:2016
+A1:2018



4X42F

ODPORY (EN388)

ABRASION	4
BLADE CUT	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	F

Veľkosti

6	(XS)	Dĺžka: 160 mm
7	(S)	Dĺžka: 171 mm
8	(M)	Dĺžka: 182 mm
9	(L)	Dĺžka: 192 mm
10	(XL)	Dĺžka: 204 mm
11	(XXL)	Dĺžka: 215 mm

Ďalšie informácie

Meradlo: 13G

Hmotnosť: 46 g/rukavica (+/- 10)

Baliaca jednotka

144 párov v krabici

12 párov v polyetylénovom vrecku

Dodávané s visačkou (individuálne)

Váš úspech je vo vašich rukách

digitx®

digitx-gloves.com

EN

PL

IT

FR

PT

DE

SV

GR

ES

NL

SK